

Щипцы для ослабления перемычки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
AKZ	Шт.	кг/100 шт.	
St. Сталь	1	30,857	6178535

€/шт.

Предназначены для расцепления перемычки.




Дистанционный держатель

Тип	Цвет	Размер		Уп.	Вес	Арт.-№
		а	Диаметр			
АН1	серый	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
		12	24	100	0,354	6178540
АН2	серый	20	24	100	0,576	6178542

€/100 шт.

Дистанционный держатель для выравнивания высоты между различными деталями.




Подкладная шайба

Тип	Цвет	Размер		Уп.	Вес	Арт.-№
		h	Диаметр			
ULS	серый	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
		3	5	100	0,170	6178548

€/100 шт.

Подкладная шайба для уравнивания различных высот.





Профильная рейка (неперфорированная)

Тип	Исполнение	Толщина материала	Длина	Связка	Вес	Арт.-№
2064 GTP 2M	неперфорированный	1,5	2000	20	70,000	1115057

€/100 м

G-образная рейка G32 соответствует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50035).




Профильная рейка (перфорированная)

Тип	Исполнение	Толщина материала	Длина	Связка	Вес	Арт.-№
2064 GTP L 2M	перфорированный	1,5	2000	20	69,000	1115065

€/100 м

G-рейка G32 соответствует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50035).



DIN-рейка (неперфорированная)

Тип	Исполнение	Толщина материала	Длина	Связка	Вес	Арт.-№
2069 2M GTP	неперфорированный	1	2000	50	36,040	1115650

€/100 м

DIN-рейка 35 x 7,5 мм соответствует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).

