



## Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.  
Возможна установка светильников на подвесы. Для установки на подвесы необходимо заказать 2 подвеса на светильник (трос, чашка, крепежный элемент).

## Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала.  
Модификация BAT UNI LED RS дополнительно комплектуются симметричным отражателем, BAT UNI LED AS — ассиметричным отражателем.

## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.  
Тип светодиодов: SMD.


## Характеристики

Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80

	A	B	C	L
BAT UNI LED 600	615	55	64	470
BAT UNI LED 1200	1197	55	64	1010
BAT UNI LED 1500	1488	55	64	1100
BAT UNI LED 1200 RS	1197	124	75	1010
BAT UNI LED 1200 AS	1197	74	158	1010
BAT UNI LED 1500 RS	1488	124	75	1100
BAT UNI LED 1500 AS	1488	74	158	1100

Аксессуары	Код светильника
Подвес модульный 1,5 м	2301000210
Подвес модульный 3 м	2301000220
Подвес модульный 5 м	2301000230

**BAT UNI LED 1200**



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
BAT UNI LED 600 4000K	1100	10	110	1,0	1008000010	≥ 0,95
BAT UNI LED 1200 4000K	2100	18	116	1,3	1008000020	≥ 0,95
BAT UNI LED 1500 4000K	3100	28	110	1,8	1008000030	≥ 0,95
BAT UNI LED 1200 RS 4000K	2000	18	111	1,5	1008000250	≥ 0,95
BAT UNI LED 1200 AS 4000K	1650	18	92	1,5	1008000240	≥ 0,95
BAT UNI LED 1500 RS 4000K	3000	28	93	2,0	1008000270	≥ 0,95
BAT UNI LED 1500 AS 4000K	2400	28	86	2,0	1008000260	≥ 0,95

