

Серия LED мониторов в прочном металлическом корпусе со встроенным громкоговорителем для прослушивания звукового сопровождения при просмотре с видеовыходами BNC и HDMI



GF-AM080L

- Естественная цветопередача
- Повышенная контрастность
- Пониженное энергопотребление
- Выходы: HDMI, BNC
- Металлический корпус
- Экран монитора защищен прочным закаленным стеклом
- Крепление VESA для настенного монтажа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-AM080L
Диагональ экрана, дюйм	8 (4:3)
Тип отображающего устройства	TFT LCD
Разрешение	800x600
Контрастность	500:1
Углы обзора, °	140/130
Количество каналов видео	2
Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжение питания постоянного тока, В	12±10%
Потребляемая мощность, Вт, не более	20
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+50
Габаритные размеры, мм	270x270x100



**GF-AM170L
GF-AM190L**



GF-AM210L

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-AM170L	GF-AM190L	GF-AM210L
Диагональ экрана в дюймах при соотношении сторон	17 (4:3)	19 (4:3)	21.5 (16:9)
Тип отображающего устройства	TFT LCD		
Разрешение	1280x1024	1920x1080	
Углы обзора, град.	85/85/85/85	170/160	
Количество каналов видео и аудио	2/1		
Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0		
Напряжения питания переменного тока, В	100-240	12	
Потребляемая мощность, Вт, не более	25		
Диапазон рабочих температур, °С	0...+50	-10...+50	
Крепление для настенного монтажа, мм	VESA 100x100		
Габаритные размеры, мм	450x150x450	480x150x470	585x175x495