



Регулируемая кассетная рамка RKFN2UZD3 с отверстием для тубуса, из нержавеющей стали

Тип	Номинальный размер	Размер h	Толщина напольного покрытия	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKFN2UZD3 9VS20	9	90	20	1	346,000	7409378
RKFN2UZD3 9VS25	9	95	25	1	346,000	7409380

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка номинального размера 9, с отверстием для тубуса, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки, для установки в монтажных основаниях UZD250-3 или UZD350-3 с монтажной крышкой DUG../9 или в UGD250-3/9 и UGD350-3/9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.



Нивелирующий угол для установки кассетных рамок в монтажных основаниях UGD250-3/UZD250-3

Тип	Материал	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
NW 250-3 QK	Сталь	1	74,000	7410540


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Нивелирующий угол для установки регулируемых по высоте квадратных кассетных рамок в монтажные основания UZD250-3 или UGD250-3.

Со всеми элементами, необходимыми для монтажа и регулирования.



Нивелирующий угол для установки кассетных рамок в монтажных основаниях UGD350-3/UZD350-3

Тип	Материал	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
NW 350-3 QK	Сталь	1	94,000	7410544


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Нивелирующий угол для монтажа регулируемых по высоте квадратных кассетных рамок в монтажные основания UZD350-3 или UGD350-3.

Со всеми элементами, необходимыми для монтажа и регулирования.



Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 9

Тип	Ширина	Длина	Размер отверстия	Высота регулировки	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG RK UAN 9	325	325	248x248	30	1	108,000	7428547

Сталь Сталь

€/шт.

F огневое цинкование

Монтажная крышка с отверстием для установки регулируемых по высоте кассетных рамок номинального размера 9.

