



Высота канала 38 мм

Кабельный канал 2-секционный




Тип	Ширина мм	Длина мм	Кол-во секций шт	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
S2 19038	190	2000	2	2	349,000	7400304
S2 25038	250	2000	2	2	427,000	7400316

Сталь Сталь

€/м


FS оцинкован конвейерным методом

Кабельный канал для прокладки кабеля в стяжке.



Тип	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Попереч. сечение a секции мм²	Попереч. сечение b секции мм²
S2 19038	80	110	38	2808	3888
S2 25038	110	140	38	3888	4968

Кабельный канал 3-секционный




Тип	Ширина мм	Длина мм	Кол-во секций шт	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
S3 25038	250	2000	3	2	466,000	7400328
S3 35038	350	2000	3	2	595,000	7400340

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

Канал для прокладки кабеля под бетонной стяжкой



Тип	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Попереч. сечение a секции мм²	Попереч. сечение b секции мм²
S3 25038	90	70	38	3168	2484
S3 35038	120	110	38	4248	3924

Соединитель секций кабельного канала



Тип	Раз- мер a мм	Высота канала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VL 19038E	190	38	1	24,000	7400962
VL 25038E	250	38	1	28,500	7400968
VL 35038E	350	38	1	37,600	7400974

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Соединитель кабельных каналов, для монтажа кабельных каналов скрытой установки в стяжке.