



DOWNLIGHT ALU DALI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
DOWNLIGHT ALU DALI										
DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44 WT	4058075202610	14	1190	85	100	50 000	45 000	IK02	160x52	✓
DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44 WT	4058075202634	14	1260	90	100	50 000	45 000	IK02	160x52	✓
DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44 WT	4058075202658	14	1330	95	100	50 000	45 000	IK02	160x52	✓
DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44 WT	4058075091610	25	2250	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44 WT	4058075091634	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44 WT	4058075091658	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44 WT	4058075091672	35	2975	85	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44 WT	4058075091696	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44 WT	4058075091719	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓

- Прямая замена различных потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами (2x18 Вт, 2x26 Вт, 2x42 Вт)
- Диммируемая версия с DALI
- Теперь со степенью защиты IP44 со стороны офиса
- В комплекте с внешним драйвером, который дает больше возможностей для установки
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус



DOWNLIGHT ALU EMERGENCY



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
DOWNLIGHT ALU EMERGENCY										
NEW DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT	4058075204201	14	1190	85	100	50 000	45 000	IK02	160x52	
NEW DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT	4058075204225	14	1260	90	100	50 000	45 000	IK02	160x52	
NEW DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT	4058075204249	14	1330	95	100	50 000	45 000	IK02	160x52	
NEW DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT	4058075204263	25	2250	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT	4058075204287	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT	4058075204300	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT	4058075204324	35	2975	85	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT	4058075204348	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT	4058075204362	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	

- Интегрированная функция аварийного освещения
- Автоматический контроль (АТ) и время разрядки аккумуляторной батареи 3 ч
- Световая отдача: до 95 лм/Вт

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)