


GR070 2.0 IP40

588×588×50mm



625×615×60mm

Размер упаковки светильника:

625×615×60 mm


PF ≥0,93



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель
V1-R3-00010-310P0-2003030	30W	3000K	3000 lm	Опал
V1-R3-00010-31PR0-2003030	30W	3000K	3600 lm	Призма
V1-R3-00010-310P0-2004530	45W	3000K	4500 lm	Опал
V1-R3-00010-31PR0-2004530	45W	3000K	5500 lm	Призма
V1-R3-00010-310P0-20030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3200 lm	Опал
V1-R3-00010-31PR0-20030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900 lm	Призма
V1-R3-00010-310P0-20045XX	45W	4000K/5000K/6500K	4700 lm	Опал
V1-R3-00010-31PR0-20045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5800 lm	Призма

XX - 40 - ЦТ 4000K
XX - 50 - ЦТ 5000K
XX - 65 - ЦТ 6500K



DALI

625×615×60mm

Размер упаковки светильника:


625×615×60 mm

PF ≥0,93

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель
V1-R3-00010-310PD-2003030	30W	3000K	3000 lm	Опал
V1-R3-00010-31PRD-2003030	30W	3000K	3600 lm	Призма
V1-R3-00010-310PD-2004530	45W	3000K	4500 lm	Опал
V1-R3-00010-31PRD-2004530	45W	3000K	5500 lm	Призма
V1-R3-00010-310PD-20030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3200 lm	Опал
V1-R3-00010-31PRD-20030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900 lm	Призма
V1-R3-00010-310PD-20045XX	45W	4000K/5000K/6500K	4700 lm	Опал
V1-R3-00010-31PRD-20045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5800 lm	Призма

XX - 40 - ЦТ 4000K
XX - 50 - ЦТ 5000K
XX - 65 - ЦТ 6500K




Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие: ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель
V1-R3-00010-310PA-2003030	30W	3000K	3000 lm	Опал
V1-R3-00010-31PRA-2003030	30W	3000K	3600 lm	Призма
V1-R3-00010-310PA-2004530	45W	3000K	4500 lm	Опал
V1-R3-00010-31PRA-2004530	45W	3000K	5500 lm	Призма
V1-R3-00010-310PA-20030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3200 lm	Опал
V1-R3-00010-31PRA-20030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900 lm	Призма
V1-R3-00010-310PA-20045XX	45W	4000K/5000K/6500K	4700 lm	Опал
V1-R3-00010-31PRA-20045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5800 lm	Призма

XX - 40 - ЦТ 4000K
XX - 50 - ЦТ 5000K
XX - 65 - ЦТ 6500K



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Светильник устанавливается в потолки Грильято с высотой направляющих 30/40/50 мм

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Рассеиватель:

Комплектуется опаловым или призматическим рассеивателем

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

АС176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_n светового потока ≤ 1%

