

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 2x36 Вт, 2x18 Вт, светильников с КЛЛ и светильников с лампами накаливания.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии «КЛАССИКА» рассчитаны для накладного или подвешного монтажа. Быстрый и простой монтаж. По требованию заказчика светильники могут быть выполнены со степенью защиты IP54.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Накладной и подвесной монтаж
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Привычный дизайн
- Степень защиты IP 20 или IP 54 по требованию
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания
- Светильники могут поставляться с текстурированным или опаловым рассеивателем
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Объектов ЖКХ
- Административно-офисных объектов
- Промышленных объектов
- Холлов и коридоров
- Второстепенных помещений

Стандартная модификация светильника:
цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный,
цветовая температура – Д.




Модификация с текстурированным рассеивателем		33 Вт	16 Вт
Модификация со степенью защиты IP20		LE-СПО-05-040-0489-20X LE-СПО-05-040-0126-20Д LE-СПО-05-040-0127-20Т	LE-СПО-05-023-0488-20X LE-СПО-05-023-0118-20Д LE-СПО-05-023-0119-20Т
Модификация со степенью защиты IP54		LE-СПО-05-040-0491-54X LE-СПО-05-040-0150-54Д LE-СПО-05-040-0151-54Т	LE-СПО-05-023-0490-54X LE-СПО-05-023-0142-54Д LE-СПО-05-023-0143-54Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	3200 лм	1600 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	3160 лм	1500 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3000 лм	1400 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		33 Вт	16 Вт
Модификация со степенью защиты IP20		LE-СПО-05-040-0130-20Д LE-СПО-05-040-0131-20Т	LE-СПО-05-023-0122-20Д LE-СПО-05-023-0123-20Т
Модификация со степенью защиты IP54		LE-СПО-05-040-0154-54Д LE-СПО-05-040-0155-54Т	LE-СПО-05-023-0146-54Д LE-СПО-05-023-0147-54Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Нейтральный белый свет, (Д)	3000 лм	1400 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2800 лм	1300 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		64 шт	32 шт
Мощность, Вт		33 Вт	16 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		1115 x 140 x 65 мм	550 x 140 x 65 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		1125 x 160 x 80 мм	565 x 160 x 80 мм
Вес, кг		2,2 кг	1,2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, % менее		1%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Класс защиты, IP		20	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:
- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274