


## Технические данные продукта **NU341054**

### Характеристики

UNICA MODULAR РОЗЕТКА  
компьютерная, RJ45, одиночная, кат.5е UTP, 1  
модуль, АНТРАЦИТ



#### Описание

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Диапазон                   | New Unica                                                     |
| Тип изделия или компонента | Разъем RJ45                                                   |
| Область применения         | Соединение                                                    |
| Комплектация изделия       | Механизм                                                      |
| Оттенок цвета              | Антрацитовый (RAL 7021)                                       |
| Тип информационной розетки | RJ45 - 8 contacts - category 5e - transmission rate < 155 MHz |
| Поставляемое оборудование  | Держатель таблички<br>Защитный экран                          |

#### Дополнительно

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип сети обмена данными | 1000BASE-T                                      |
| Протокол обмена данными | ATM 155 Мбит/с                                  |
| Количество модулей      | 1 модуль                                        |
| Количество розеток      | 1                                               |
| Тип разъема             | Infraplus                                       |
| Тип разъема             | S-One                                           |
| Тип экрана кабеля       | U/UTP                                           |
| Разводка проводов       | Неэкранированная витая пара                     |
| Соединения – клеммы     | Щелчок                                          |
| Тип монтажа             | Скрытый                                         |
| Способ установки        | Защелкивание                                    |
| Материал                | Central plate : thermoplastic ABS-UV stabilised |
| Глубина                 | 40.5 мм                                         |
| Ширина                  | 22.5 мм                                         |
| Высота                  | 45 мм                                           |
| Глубина монтажа         | 40.5 мм                                         |
| Сегмент рынка           | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия   |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| степень защиты IP                            | IP20                                                                                                              |
| степень защиты IK                            | IK01                                                                                                              |
| рабочая температура окружающей среды         | -25...55 °C                                                                                                       |
| температура окружающего воздуха при хранении | -25...55 °C                                                                                                       |
| характеристики окружающей среды              | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| вопросы сохранности окружающей среды         | Не содержащий галогенов                                                                                           |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Экологичность предложения

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Статус долгосрочного предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
|----------------------------------|---------------------------------------------|