

**Кабельные вводы
VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Латунные кабельные вводы для экранирования частот до 100 дБ. Контакт с экраном кабеля обеспечивается при помощи кольцевой пружины.

Общие данные заказа

Тип	VG M20 - MS 1/EMV
Номер для заказа	1909510000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, M 20, 8, OD min. 6.00 - OD max. 12.00 mm, Латунь никелированная
GTIN (EAN)	4032248536436
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**Кабельные вводы
VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	38,8 mm	Масса нетто	30,64 g
-------	---------	-------------	---------

Общие данные

Диаметр экрана, макс.	12 mm	Диаметр экрана, мин.	5 mm
Длина резьбы	8 mm	Кабельный ввод	Метрический
Клеммная вставка	Полиамид	Материал	Латунь никелированная
Момент затяжки заглушки, макс.	10 Nm	Момент затяжки макс., мин	8 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	15 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	12 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс.	12 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	6 mm
Размер под ключ 1	22 mm	Резьба (наружная)	M 20
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Уплотнение	NBR	Уплотненная вставка	CR
Уплотнительное кольцо	NBR	Шаг резьбы	1,5 mm

Классификация

ETIM 4.0	EC000441	ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM30	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Другие исполнения - по запросу
Текст указания - технические данные	длина L зависит от диаметра используемого кабеля

**Кабельные вводы
VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения