



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

TL-D/08 Blacklight Blue — это ртутные люминесцентные лампы низкого давления с внутренним люминесцентным покрытием. Они используют внутреннее люминесцентное покрытие, испускающее длинноволновое ультрафиолетовое излучение для создания люминесценции.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Blacklight Blue
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Срок эксплуатации (ном.)	12000 h

Технические характеристики освещения

Код цвета	108 [08 стекло без свинца]
Обозначение цвета	Blacklight Blue
Спад светового потока 2000 ч.	10 %
Спад светового потока 5000 ч.	15 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	36 W
Ток лампы (ном.)	0.44 A
Напряжение (ном.)	103 V

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	5.0 mg
------------------------------	--------

УФ-излучение

УФ-В/УФ-А (МЭК)	0.2 %
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	9.5 W

Данные об изделии


Полный код продукта	871150095115140
Название продукта для заказа	TL-D 36W BLB 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8711500951151
Код заказа	95115140
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928048510805
Вес нетто (шт.)	211.000 g

TL-D Blacklight Blue

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров



TL-D 36W/108

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

Фотометрические данные

