Промышленный коммутатор Eco с 8 портами 100BASE-TX





852-112 оснащен 8 портами, каждый из которых имеет функцию автосогласования и автоопределения MDI/MDIX. Существующие сети со скоростью 10 Мбит/с теперь могут быть без усилий модернизированы до сетей Fast ETHERNET со скоростью 100 Мбит/с.

8 портов 852-112 могут использоваться для создания нескольких сегментов для смягчения сетевых заторов и обеспечения каждого пользователя выделенной полосой пропускания. 852-112 - это экономичное решение для удовлетворения постоянных потребностей в создании новых промышленных сетей связи на основе IP-протокола.

Коммутатор легко конфигурируется и устанавливается и идеально подходит для сетей малых и средних размеров.

Описание	Код	Упаковочная единица
Промышленный коммутатор Есо	852-112	1
с 8 портами 100BASE-TX		

Характеристики:

- Автосогласование на всех 8 портах ETHERNET 10/100 Мбит/с
- Исчерпывающее количество диагностических светодиодных индикаторы на передней панели
- Поддержка автоопределения MDI/MDIX
- Дуплексный/полудуплексный режим передачи для каждого из портов
- Прием и передача со скоростью среды передачи данных
- Коммутация с промежуточным хранением
- Встроенный механизм поиска адреса, поддерживает 2 тысячи абсолютных МАС-адресов
- Поддержка защиты от перенапряжений
- Управление потоками согласно IEEE 802.3х для дуплексного режима
- Поддержка установки на рельс DIN 35

Технические данные		
Порты	8 x 10/100Base-TX (RJ-45)	
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T;	
	IEEE 802.3u 100Base-TX/FX;	
	IEEE 802.3x Flow Control	
Топология	"звезда"	
Светодиодные индикаторы	на каждом устройстве: 1 х питание	
	(PWR), зеленый; на каждом порте:	
	1 x связь/активность (LNK/ACT),	
	зеленый; 1 х скорость (100 Мбит/с),	
	зеленый	
Напряжение питания	18 - 30 В пост. тока	
Энергопотребление, макс.	3 Вт	
Рабочая температура	0 - +60 °C	
Температура хранения	-20 °C +80 °C	
Относительная влажность воздуха		
(без конденсации)	95 %	
Габаритные размеры (мм), Ш x В x Д	109,2 x 23,4 x 73,8	
	Высота от верхнего края рельса DIN 35	
Крепление	рельс DIN 35	
Bec	415 г	
	<u> </u>	

