



# R17 TEMPRA PRO

Гарантия

## надежного подключения



### IP44

Розетки внутренней и наружной установки, защищенные от проникновения влаги и пыли (кроме прямого попадания струй).

### IP66/67

Пыле- и влагозащищенные розетки выдерживают временное непродолжительное погружение в воду, а также струи воды.

- от 16 до 125 А
- 2К/2К+3/3К+3/3К+Н+3
- от 24 до 500 В $\sim$
- 50/60 Гц
- IK 09 - полиамид 6
- соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
- вибростойкое винтовое подключение проводников

от 24 до 130 В $\sim$  50/60 Гц

от 200 до 250 В $\sim$  50/60 Гц

от 380 до 415 В $\sim$  50/60 Гц

от 440 до 460 В $\sim$  50/60 Гц

от 480 до 500 В $\sim$  50/60 Гц



Прямые вилки



Мобильные розетки



Встраиваемые розетки



Накладные розетки

### БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ/РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ КОРПУСА

Нажмите отверткой в отверстие, обозначенное специальной маркировкой, чтобы разблокировать защелку, а затем поверните обе части разъема в противоположных направлениях.



### ДВА МОНТАЖНЫХ ПОЛОЖЕНИЯ

Для более удобного подключения в ограниченном пространстве накладные розетки имеют два угла наклона (5 градусов или 25 градусов), которые можно изменять простым поворотом на 180 градусов.

