



SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output⁴ - светодиодные трубки с высокими характеристиками светоотдачи для ЭМГРА, для работы с датчиками

Наименование	Код EAN												
SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output													
ST8AU-CON 7.5 W/4000K 600 мм	4058075187337	G13	603	7.5	1100	146	4000	160	83	50000	A++	1	1
ST8AU-CON 7.5 W/6500K 600 мм	4058075187351	G13	603	7.5	1100	146	6500	160	83	50000	A++	1	1
SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output													
ST8AU-CON 16 W/4000K 1200 мм	4058075187375	G13	1213	16	2400	150	4000	160	83	50000	A++	2	2
ST8AU-CON 16 W/6500K 1200 мм	4058075187399	G13	1213	16	2400	150	6500	160	83	50000	A++	2	2
SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output													
ST8AU-CON 24 W/4000K 1500 мм	4058075187634	G13	1513	24	3600	150	4000	160	83	50000	A++	3	3
ST8AU-CON 24 W/6500K 1500 мм	4058075187658	G13	1513	24	3600	150	6500	160	83	50000	A++	3	3

- Простота в монтаже и использовании
- Не подвержены изгибу благодаря колбе из стекла

SubstiTUBE Connected Sensor* - совместимость со светодиодными трубками SubstiTUBE Connected

Наименование	Код EAN		L × W × H [мм]							Применение	
Датчик SubstiTUBE Connected Sensor											
Connected Sensor ST8 LB	4058075232969	ПИР	95x95x65	до 4.0m	360	IP54	230V	50000	50/60Гц	парковки, промышленность, офис	4
Connected Sensor ST8 HB	4058075232983	ПИР	95x95x65	4.0-14.0m	360	IP54	230V	50000	50/60Гц	Промышленность, склады	4

- Компактный корпус для установки в узких пространствах
- Очень низкие потери благодаря высокой эффективности

* Уточняйте наличие сертификата EAC у представителей АО «ЛЕДВАНС»

¹ L70/B50 | ² Класс энергоэффективности (ЕЕС) по шкале от А++ (самый высокий) до Е (самый низкий) | ³ Более подробные гарантийные условия описаны на www.ledvance.com.ru/guarantee | ⁴ Работа при наружной установке в соответствующих пылевлагозащищенных светильниках возможна согласно техническим данным и инструкции по установке