

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник для медицинских учреждений ЛП046 Contur IP54



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Повышенная степень защиты обеспечивается полиуретановой прокладкой по всему контуру.
- Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, есть возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом C, R).
- Прочный рассеиватель из поликарбоната.
- Простота обслуживания. Удобные защелки упрощают обслуживание светильника.
- Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель изготовлен методом литья из светостабилизированного поликарбоната. Крепится к корпусу замками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 (3800-4200)К.
 Индекс цветопередачи - 80.
 Коэффициент мощности - 0,98.

УСТАНОВКА

Монтаж индивидуально.
 Крепление на несущую поверхность.



Наименование	L	Размеры, мм		
		B	H	Aхa (A)
ЛП046-2x18 Contur	660	190	85	450
ЛП046-2x36 Contur	1270	190	85	600
ЛП046-4x18 Contur	640	640	85	450x300

Наименование	Код	Масса, кг
ЛП046-2x18-812 Contur	1046218812	2.10
ЛП046-2x36-812 Contur	1046236812	3.40
ЛП046-2x36-812 Contur БАП	1046236862	4.40
ЛП046-4x18-812 Contur	1046418812	4.40
ЛП046-4x18-812 Contur БАП	1046418862	5.40

