

ЕС-UP8P8C-5E-003-TR-1000


Коннектор RJ45/8P8C, Кат.5е, 3мкд, многожильный, под 0,40-0,51мм, неэкран., 1000шт.

Разъемы (коннекторы) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильного и многожильного (патч-кордового) кабеля при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи.

Коннекторы ЕС-UP8P8C-5E-003-TR-1000 предназначены для оконцевания одножильных и многожильных 4-х парных кабелей связи, также может использоваться для оконцевания 2-х парных кабелей обоих типов проводников. Коннектор выполнен в неэкранированном исполнении и соответствует категории 5е. Корпус коннектора изготавливается из поликарбоната, соответствующего стандарту UL 94-V2.

Поставляется в упаковках по 1000 штук.

- ✓ Диаметр проводников от 0,40 до 0,51 мм
- ✓ Покрытие контактов золотом 3 мкд



ЕС-UP8P8C-5E-003-TR-1000

Базовая комплектация

Коннекторы

упаковка 1000 шт.

Сопутствующие товары

Универсальное устройство для зачистки и обрезки витой пары: NMC-S501B

Устройство обжимное RJ-45/8P8C, RJ-12/6P6C, RJ-11/6P4C: NMC-568R

Устройство обжимное профессиональное RJ-45/8P8C, RJ-12/6P6C, RJ-11/6P4C: NMC-500R

Устройство обжимное профессиональное RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C, 4P4C, 4P2C :NMC-2008AR



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	ЕС-8P8C-5E-003-TR-1000
Диаметр проводников кабеля,(AWG/мм)	24-26/0,511-0,405
Максимальный диаметр изоляции проводников, (мм)	0,89-0,99
Полоса пропускания, (МГц)	100 МГц
Покрытие контактов, (мкд)	0,3
Тип коннектора	RJ45/8P8C
Категория коннектора	5E
Экранирование	UTP
Цвет	прозрачный
Материал каркаса	поликарбонат, соответствует UL94V-2
Диапазон температур, (°С)	Хранение от -25 до +55, эксплуатация от -25 до +55
Индивидуальная упаковка	Упаковка 1000 штук
Объем с индивидуальной упаковкой, (м ³)	0,046
Масса с индивидуальной упаковкой (брутто), (кг)	15
Размеры транспортной упаковки (ДхШхВ),мм	360x260x500
Размеры индивидуальной упаковки (ДхВхШ), мм	280x100x240
Гарантия	1 год

Таблица заказа

Артикул	Количество	Категория	Тип	Цвет	Объем, м ³	Масса,кг
ЕС-8P8C-5E-003-TR-1000	1000	5E	UTP	прозрачный	0.046/0.006	15/1.46

* Размеры и масса могут несколько отличаться от заявленного значения.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств