

0 611 907 002 – GBH 36 VF-LI Plus

Material number	0 611 907 002
EAN	3165140762311
Номер инструмента без принадлежностей	3611J07000
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч 1 600 Z00 03C	✓
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓
Быстрозажимной патрон 2 608 572 212	✓
Быстрозарядное устройство	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство 1 600 A00 4L0	✓
Дополнительная рукоятка 2 602 025 191	✓
Ограничитель глубины 1 613 001 003	✓
Сменный патрон SDS-plus 2 608 572 213	✓



Технические данные

Технические характеристики

Макс. энергия единичного удара	3.2 J
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 4.200 уд/мин
Номинальное число оборотов	0 – 940 об/мин
Напряжение аккумулятора	36 В
Ёмкость аккумулятора	4 А•ч
Вес с аккумулятором	4,6 кг
Длина	407,0 мм
Ширина	108,0 мм
Высота	246,0 мм
Патрон для инструмента	SDS-plus

Диапазон сверления

Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 28 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных свёрл	8 – 18 мм
Макс. диам. отверстия в стали	13 мм
Макс. диам. отверстия в древесине	30 мм

Функции


Электроника постоянства	✓
Бесступенчатая регулировка частоты вращения	✓
Функция реверса	✓
Предохранительная муфта	✓
Система Bosch SDS	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	90 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	101 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 90 дБ (А); уровень звуковой мощности — 101 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



HEAVY DUTY



Торговая информация

Позиционирование

- Высокая мощность и абсолютный контроль

Потребительские преимущества

- Увеличение производительности до 50 % благодаря увеличенной энергии единичного удара и 100 % увеличению срока службы (ср. предыдущую модель GBH 36 VF-LI)
- Абсолютный контроль при заклинивании сверла благодаря системе Bosch KickBack Control (KBC) и в чувствительных материалах — благодаря системе Bosch Electronic Precision Control (EPC)
- Благодаря входящему в комплект поставки быстрозажимному сверлильному патрону также подходит для сверл с круглым хвостовиком по древесине и металлу

Дополнительные преимущества

- Система Vibration Control для неустойчивой работы
- Светодиодная рабочая подсветка для оптимального обзора рабочей зоны
- Сверление до 240 отверстий в бетоне (Ø 6 x 40 мм) на одной зарядке аккумулятора
- 3 функции: сверление без удара, ударное сверление, долбление
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Исключительно быстрая зарядка: аккумуляторы будут заряжены на 80 % уже через 25 минут