

Круглые и шестигранные матрицы для пресса ПГ-60 тонн

Тип: А, МШ-А, С, МШ-С

- Матрицы предназначены для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа САС, САСУС, НАС, РАС, ЗПС, СВС, ТРАС на алюминиевых и сталеалюминиевых проводах высоковольтных линий электропередач напряжением 110–500 кВ с **прессом гидравлическим помповым ПГ-60 тонн (КВТ)**
- Диаметр матриц:
 - **А** — для алюминиевых зажимов, круглые: 15–58 мм
 - **МШ-А** — для алюминиевых зажимов, шестигранные: 15–50.2 мм
 - **С** — для стальных зажимов, круглые: 15–43 мм
 - **МШ-С** — для стальных зажимов, шестигранные: 16.5–36.4 мм
- Матрицы изготавливаются под заказ
- Возможно изготовление нестандартных матриц

Дополнительная информация



Наименование, цвет	Размеры (мм)		назначение
	D	H	
A-18/60 ^{КВТ}	18	-	для алюм.зажимов
A-18,5/60 ^{КВТ}	18,5	-	для алюм.зажимов
A-22/60 ^{КВТ}	22	-	для алюм.зажимов
A-23/60 ^{КВТ}	23	-	для алюм.зажимов
A-24/60 ^{КВТ}	24	-	для алюм.зажимов
A-25/60 ^{КВТ}	25	-	для алюм.зажимов
A-26/60 ^{КВТ}	26	-	для алюм.зажимов
A-27/60 ^{КВТ}	27	-	для алюм.зажимов
A-28/60 ^{КВТ}	28	-	для алюм.зажимов
A-29/60 ^{КВТ}	29	-	для алюм.зажимов
A-30/60 ^{КВТ}	30	-	для алюм.зажимов
A-30,3/60 ^{КВТ}	30,3	-	для алюм.зажимов
A-31/60 ^{КВТ}	31	-	для алюм.зажимов
A-31,5/60 ^{КВТ}	31,5	-	для алюм.зажимов
A-32/60 ^{КВТ}	32	-	для алюм.зажимов
A-33/60 ^{КВТ}	33	-	для алюм.зажимов
A-34/60 ^{КВТ}	34	-	для алюм.зажимов
A-35/60 ^{КВТ}	35	-	для алюм.зажимов
A-36/60 ^{КВТ}	36	-	для алюм.зажимов
A-37/60 ^{КВТ}	37	-	для алюм.зажимов
A-38/60 ^{КВТ}	38	-	для алюм.зажимов
A-39,5/60 ^{КВТ}	39,5	-	для алюм.зажимов
A-40/60 ^{КВТ}	40	-	для алюм.зажимов
A-40,5/60 ^{КВТ}	40,5	-	для алюм.зажимов
A-44/60 ^{КВТ}	44	-	для алюм.зажимов
A-45/60 ^{КВТ}	45	-	для алюм.зажимов
A-46/60 ^{КВТ}	46	-	для алюм.зажимов
A-50/60 ^{КВТ}	50	-	для алюм.зажимов
A-51/60 ^{КВТ}	51	-	для алюм.зажимов
A-56/60 ^{КВТ}	56	-	для алюм.зажимов
A-57/60 ^{КВТ}	57	-	для алюм.зажимов
A-58/60 ^{КВТ}	58	-	для алюм.зажимов
C-18/60 ^{КВТ}	18	-	для стальных зажимов
C-19/60 ^{КВТ}	19	-	для стальных зажимов
C-20/60 ^{КВТ}	20	-	для стальных зажимов

Наименование, цвет	Размеры (мм)		назначение
	D	H	
C-21/60Г КВТ	21	-	для стальных зажимов
C-22/60Г КВТ	22	-	для стальных зажимов
C-23/60Г КВТ	23	-	для стальных зажимов
C-24/60Г КВТ	24	-	для стальных зажимов
C-25/60Г КВТ	25	-	для стальных зажимов
C-26/60Г КВТ	26	-	для стальных зажимов
C-27/60Г КВТ	27	-	для стальных зажимов
C-28/60Г КВТ	28	-	для стальных зажимов
C-29/60Г КВТ	29	-	для стальных зажимов
C-30/60Г КВТ	30	-	для стальных зажимов
C-31,5/60Г КВТ	31,5	-	для стальных зажимов
C-33/60Г КВТ	33	-	для стальных зажимов
C-40/60Г КВТ	40	-	для стальных зажимов
C-50/60Г КВТ	50	-	для стальных зажимов
C-56/60Г КВТ	56	-	для стальных зажимов
МШ-14,3-А/60Г КВТ	-	14,3	для алюм. зажимов
МШ-15,6-А/60Г КВТ	-	15,6	для алюм. зажимов
МШ-15,6-А-01/60Г КВТ	-	15,6	для алюм. зажимов
МШ-16,5-А/60Г КВТ	-	16,5	для алюм. зажимов
МШ-17,4-А/60Г КВТ	-	17,4	для алюм. зажимов
МШ-18,2-А/60Г КВТ	-	18,2	для алюм. зажимов
МШ-18,5-А/60Г КВТ	-	18,5	для алюм. зажимов
МШ-20,0-А/60Г КВТ	-	20	для алюм. зажимов
МШ-20,8-А/60Г КВТ	-	20,8	для алюм. зажимов
МШ-23,4-А/60Г КВТ	-	23,4	для алюм. зажимов
МШ-24,2-А/60Г КВТ	-	24,2	для алюм. зажимов
МШ-25,0-А/60Г КВТ	-	25	для алюм. зажимов
МШ-26,0-А/60Г КВТ	-	26	для алюм. зажимов
МШ-26,8-А/60Г КВТ	-	26,8	для алюм. зажимов
МШ-28,0-А/60Г КВТ	-	28	для алюм. зажимов
МШ-28,6-А/60Г КВТ	-	28,6	для алюм. зажимов
МШ-29,4-А/60Г КВТ	-	29,4	для алюм. зажимов
МШ-30,3-А/60Г КВТ	-	30,3	для алюм. зажимов
МШ-30,4-А/60Г КВТ	-	30,4	для алюм. зажимов
МШ-31,2-А/60Г КВТ	-	31,2	для алюм. зажимов
МШ-34,6-А/60Г КВТ	-	34,6	для алюм. зажимов
МШ-39,8-А/60Г КВТ	-	39,8	для алюм. зажимов
МШ-40,0-А/60Г КВТ	-	40	для алюм. зажимов
МШ-40,5-А/60Г КВТ	-	40,5	для алюм. зажимов
МШ-43,3-А/60Г КВТ	-	43,3	для алюм. зажимов
МШ-44,2-А/60Г КВТ	-	44,2	для алюм. зажимов
МШ-45,0-А/60Г КВТ	-	45	для алюм. зажимов
МШ-50,2-А/60Г КВТ	-	50,2	для алюм. зажимов
МШ-51,0-А/60Г КВТ	-	51	для алюм. зажимов
МШ-18,0-С/60Г КВТ	-	18	для стальных зажимов
МШ-18,5-С/60Г КВТ	-	18,5	для стальных зажимов
МШ-22,5-С/60Г КВТ	-	22,5	для стальных зажимов
МШ-22,6-С/60Г КВТ	-	22,6	для стальных зажимов
МШ-26,0-С/60Г КВТ	-	26	для стальных зажимов
МШ-31,5-С/60Г КВТ	-	31,5	для стальных зажимов