


Петля

Тип	Резьба	Размер		Размер L	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		D мм	d Ø мм				
2084 K M6	M6	22	10	29	100	1,500	3463060

Zn литьё из цинкового сплава под давлением

G гальванически оцинкованный

Петля с метрической внутренней резьбой.




Перфорированная монтажная лента

Тип	Размеры мм	Размер			Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		d мм	a мм	на рулон м			
5055 I12 FS	12 x 1	5,2	14,4	10	1	73,000	1470124
5055 II17 FS	17 x 1	6,5	20	10	1	106,000	1470175
5055 III26 FS	26 x 1.2	8,5	25	10	1	204,500	1470264
5055 LI12 FS	12 x 0.75	5,2	14,4	10	1	59,000	1471120
5055 LII17 FS	17 x 0.75	6,5	20	10	1	84,200	1471171
5055 LIII26 FS	26 x 1	8,5	25	10	1	172,300	1471260

Sl. Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Перфорированная монтажная лента в катушке.



Подвесная петля TS

Тип	Резьба	Предельная нагрузка кН	Уп. Шт.	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
2990 M8 G	M8	3,5	500	50	2,320	3462889

Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный

Петля с внутренней резьбой.

