


Болт

Тип	Размеры мм	Раз- мер L мм	Диаметр головки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BS M6x30 VA	M6 x 30	30	14	100	0,790	1148896
V2A Нержавеющая сталь 1.4301				€/100 шт.		



Подкладная шайба, V2A

Тип	Резьба	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Раз- мер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
966 M6 VA	M6	6,4	12	1,6	100	0,114	3402304
V2A Нержавеющая сталь 1.4301					€/100 шт.		



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.


Болт с прямоугольной головкой, для MS4121 / 4141

Тип	Резьба мм	Раз- мер L мм	Раз- мер H мм	Подкладная шайба Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
HKF22 M8x30 G	M8	30	6	40	25	9,100	1148950
HKF22 M8x50 G	M8	50	6	40	25	9,600	1148955
HKF22 M10x30 G	M10	30	8	40	25	10,300	1148961
HKF22 M10x50 G	M10	50	8	40	25	11,500	1148966
HKF22 M12x30 G	M12	30	9,5	40	25	11,800	1148972

Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный

Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS4121 / 4141, с пружиной и зубьями, фиксация путем поворота на 90°.




Болт с прямоугольной головкой, для MS4121 / 4141 V4A

Тип	Резьба мм	Раз- мер L мм	Раз- мер H мм	Подкладная шайба Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
HKF22 M8x30 V4A	M8	30	6	40	25	7,288	1148990
HKF22 M8x50 V4A	M8	50	6	40	25	8,134	1148992
HKF22 M10x30 V4A	M10	30	8	40	25	9,191	1148996
HKF22 M10x50 V4A	M10	50	8	40	25	10,187	1148998
HKF22 M12x30 V4A	M12	30	9,5	40	25	10,567	1149002

V4A Нержавеющая сталь 1.4401

€/100 шт.

Болт с прямоугольной головкой из V4A для профильной рейки MS 21/41, с натяжной пружиной и зубьями, фиксация путем поворота на 90°.



Угловой профиль

Тип	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
WP 30 35 2000 FT	2000	10	257,000	6373100
WP 30 35 5000 FT	5000	1	643,000	6373103

Sl. Сталь

FT Горячая оцинковка

Перфорированный с двух сторон угловой профиль для создания специальных несущих конструкций.

