


80586 OS-430
ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Быстрая смена наждачного круга
- Мешок для сбора пыли




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 430 Вт
 Частота вращения 6000-11000 об/мин
 Диаметр шлифовального круга 150 мм
 Потребляемый ток 2,2 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,20 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, шлифмашина эксцентриковая, мешок для сбора пыли, аксессуары.

80597 RT-1200
ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Покрытие soft-touch
- Два цанговых патрона (6/8мм)
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Возможность выставления глубины фрезерования с точностью до 0,1 мм




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1200 Вт
 Частота вращения 11500-30000 об/мин
 Размер патрона 6/8 мм
 Вертикальный ход фрезы 38 мм
 Потребляемый ток 6,1 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 4,15 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, фрезер с цангой 8мм и пылеотводом, цанга 6мм, ключ для смены цанги, упорная штанга (2шт.), упорная линейка, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80593 DG-135
ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Покрытие Soft-Touch
- Электронная регулировка оборотов
- Надежный клавишный переключатель
- Быстрый доступ к щеткам
- Блокировка шпинделя
- Комплект аксессуаров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 135 Вт
 Частота вращения 6000-35000 об/мин
 Размер патрона 2,4/3,2 мм
 Потребляемый ток 0,7 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 1,20 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, гравировальная машина с цангой 3,2 мм, набор сменного инструмента с ключом патрона и цангой 2,4 мм, коробка упаковочная.

80603 HG-1601
ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Два температурных режима
- Клавишный переключатель
- Возможность стационарной установки




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1600 Вт
 Температура потока воздуха 1/2 350/500°C
 Объем потока воздуха 1/2 250/550 л/мин
 Установочный диаметр насадок 34 мм
 Потребляемый ток 7,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 0,73 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, фен, дополнительные аксессуары, коробка упаковочная.

80594 DG-135AL
ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Покрытие Soft-Touch
- Электронная регулировка оборотов
- Надежный клавишный переключатель
- Быстрый доступ к щеткам
- Блокировка шпинделя
- Телескопический штатив
- Гибкий вал
- Комплект аксессуаров
- Алюминиевый кейс



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 135 Вт
 Частота вращения 6000-35000 об/мин
 Размер патрона 2,4/3,2 мм
 Потребляемый ток 0,7 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 1,20 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, гравировальная машина, ключ для патрона, гибкий вал, телескопический штатив, струбцина штатива, набор рабочих насадок и принадлежностей, алюминиевый кейс.

80606 HG-2001
ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Два температурных режима
- Клавишный переключатель
- Возможность стационарной установки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 2000 Вт
 Температура потока воздуха 1/2 350/500°C
 Объем потока воздуха 1/2 250/550 л/мин
 Установочный диаметр насадок 34 мм
 Потребляемый ток 7,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 0,73 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, фен электрический, комплект аксессуаров.