


КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ			
77551	FIT HQ	100 л, грузоподъемность 200 кг	1



Профи. Грузоподъемность 200 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес 15 кг. Кузов: алюминий оцинкованный. Литая рама, окрашенная. Прорезиненные ручки.

77552	FIT HQ	100 л, грузоподъемность 250 кг	1
--------------	---------------	--------------------------------	---



Профи. Двухколесная. Грузоподъемность 250 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес 17 кг. Кузов: алюминий оцинкованный. Литая рама, окрашенная. Прорезиненные ручки.

77555	FIT IT	65 л, грузоподъемность 140 кг	1
--------------	---------------	-------------------------------	---



Грузоподъемность 140 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 13"х3". Вес 9,6 кг. Кузов: алюминий оцинкованный. Литая рама, окрашенная. Прорезиненные ручки.

77556	FIT IT	75 л, грузоподъемность 210 кг	1
--------------	---------------	-------------------------------	---



Профи. Грузоподъемность 210 кг. Объем тачки 75 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес тачки 15 кг. Кузов: стальной (Al – оцинкованный). Литая рама, окрашенная. Прорезиненные ручки.

77557	FIT IT	78 л, грузоподъемность 165 кг	1
--------------	---------------	-------------------------------	---



Двухколесная. Профи. Грузоподъемность 165 кг. Объем тачки 78 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес тачки 13,9 кг. Кузов: стальной (Al – оцинкованный). Литая рама, окрашенная. Прорезиненные ручки.

77558	FIT IT	75 л, грузоподъемность 140 кг	1
--------------	---------------	-------------------------------	---



Двухколесная. Грузоподъемность 140 кг. Объем 75 л. Диаметр надувного колеса 16"х3". Вес 11,5 кг. Кузов: алюминий оцинкованный. Литая рама, оцинкованная.

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ			
-----------------	--	--	--

77559	FIT IT	13" x 3" для тачки 77540	1
--------------	---------------	--------------------------	---



С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 13" x 3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки универсальной 77540.

77560	FIT IT	16" x 4" для тачки 77550	1
--------------	---------------	--------------------------	---



С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Пластиковая втулка. Диск крашенный. Для тачки садовой 77550.

77561	FIT IT	16" x 4" для тачки 77551	1
--------------	---------------	--------------------------	---



С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77551.


77562	FIT IT	16" x 4" для тачки 77552	1
--------------	---------------	--------------------------	---



С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77552.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

77565	FIT IT	13" x 3" для тачки 77555	1
--------------	---------------	--------------------------	---



С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 13" x 3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки строительной 77555.

77566	FIT IT	16" x 4" для тачки 77556	1
--------------	---------------	--------------------------	---



С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 220 кг. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки строительной Профи 77556.

77567	FIT IT	16" x 4" для тачки 77557	1
--------------	---------------	--------------------------	---



С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 2-х колесной Профи 77557.

77568	FIT IT	16" x 3" для тачки 77558	1
--------------	---------------	--------------------------	---



С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 140 кг. Диаметр надувного колеса 16" x 3". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки 2-х колесной 77558.

ШИНА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА			
--------------------------	--	--	--

77569	FIT IT	3,00-8 (13" x 3") для колеса 77559	1
77570	FIT IT	4,00/4,80-8 (16" x 4") для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567	1
77575	FIT IT	3,00/3,25-8 (13" x 3") для колеса 77565	1
77578	FIT IT	4,00-6 (16" x 3") для колеса 77568	1



Рабочее давление: 2 атм (бар). Максимальное давление: 3,2 атм (бар).
Материал: резина.

КАМЕРА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА			
----------------------------	--	--	--

77581	FIT IT	3,00-8 для колеса 77559, 77565	1
77582	FIT IT	4,00-8 для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567	1



Материал: резина.

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА			
--------------------	--	--	--

77651	FIT IT	130 мм	240
--------------	---------------	--------	-----



Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: Блister.

77652	FIT IT	130 мм	20/240
--------------	---------------	--------	--------



Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ			
---------------------	--	--	--

77656	FIT IT	190 мм	12/48
--------------	---------------	--------	-------



Эргономичное кольцо на корпусе пистолета позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, сопло из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

77671	FIT IT	170 мм	12/48
--------------	---------------	--------	-------



7 режимов распыления. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.