

Высота боковой стенки 110 мм

T-образное/крестовое соединение 300-550 мм




Тип	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
RAA 140 FS	400	1	250,000	7002696
RAA 150 FS	500	1	285,000	7002726
RAA 155 FS	550	1	300,000	7002734
RAA 140 FT	400	1	270,000	7123396
RAA 150 FT	500	1	310,000	7123507
RAA 155 FT	550	1	325,000	7123558


St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Соединение для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.



T-образная секция 100-300 мм




Тип	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
RT 110 FS	100	1	105,000	7003633
RT 120 FS	200	1	160,000	7003668
RT 130 FS	300	1	235,000	7003684
RT 110 FT	100	1	110,000	7119119
RT 120 FT	200	1	180,000	7119216
RT 130 FT	300	1	250,000	7119313


St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.



T-образная секция 400-550 мм



Тип	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
RT 140 FS	400	1	770,000	7003692
RT 150 FS	500	1	950,000	7003714
RT 140 FT	400	1	825,000	7119402
RT 150 FT	500	1	950,000	7119496
RT 155 FT	550	1	1.100,000	7119550

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

