

Блок электрических розеток 19"

7 гнезд Schuko, автомат 16 А, горизонтальный, алюминиевый корпус



Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

Таблица заказа

P/N	Гнездо	Предохранитель	Корпус	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-RSC07-MD-04-BK	7	Автомат	Алюминий	0,003	1,1

Блок электрических розеток 19"

7 гнезд Schuko, автомат 16 А, горизонтальный, алюминиевый корпус

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Степень защиты	IP20
Цвет покрытия	Черный (RAL 9005)
Ширина, мм	490
Масса, кг	1,1кг
Высота, мм	44,4
Глубина, мм	44,4
Номинальное напряжение	220-250В, 50Гц
Число гнезд	7
Тип гнезд	Schuko DIN 49440
Защитные шторки в гнездах	Нет
Выключатель	Автоматический,
Максимальный ток нагрузки	16А
Материал корпуса	Анодированный алюминиевый профиль
Вход электропитания	Вилка Schuko CEE 7/7 16A 250B DIN 49441 сечение 3*1,5 мм2, шнур питания 2 метра
Максимальная суммарная мощность нагрузки	4000 Вт
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150-69