

Монтажное основание UZD350-3 для стяжки высотой 70-125 мм



Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер B мм	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Высота стяжки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UZD 350-3	467	510	362	383	70-125	1	590,000	7410034

Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке.

Боковые стенки позволяют установить канал 190, 250 и 350 мм.



Монтажное основание UZD350-3 для стяжки высотой 115-170 мм


Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер B мм	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Высота стяжки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UZD 115170 350-3	467	510	362	383	115-170	1	665,000	7410047

Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке.

Боковые стенки позволяют установить канал 250 и 350 мм.



Монтажное основание UZD350-3 для стяжки высотой 165-220 мм



Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер B мм	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Высота стяжки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UZD 165220 350-3	467	510	362	383	165-220	1	740,000	7410056

Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке.

Боковые стенки позволяют установить канал 250 и 350 мм.





Монтажное основание UZD350-3 с отверстиями для ввода труб,
для стяжки высотой 70-125 мм

Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер B мм	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Высота стяжки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UZD 350-3 R	467	510	362	383	70-125	1	590,000	7410035

Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке, с отверстиями для ввода труб M20 и M32.



Монтажное основание UGD350-3 с отверстием для установки
лючка, для стяжки высотой 70-125 мм

Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер B мм	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Высота стяжки мм	Номина- льный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UGD 350-3 4	467	510	201	201	70-125	4	1	910,000	7410104
UGD 350-3 6	467	510	201	253	70-125	6	1	898,000	7410108
UGD 350-3 9	467	510	244	244	70-125	9	1	895,000	7410112

Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание с крышкой и заглушкой для кабельных каналов скрытой установки в стяжке.

Боковые стенки позволяют установить канал 190, 250 и 350 мм.

