


Монтажная рамка MT45V


Монтажная рамка для установки устройств серии Modul 45® в комбинации "двойная + двойная"



Тип	Материал	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V 2+2	РА	5	0,900	7408682
РА	полиамид			€/шт.

Для монтажа 2 двойных устройств серии Modul 45 в лючке "Система 55" с монтажной коробкой для вертикальной установки устройств Modul 45. Монтажные рамки предусмотрены для использования с розетками 0° для прямых штекеров (не угловых штекеров).


Укомплектованная монтажная рамка MT45V (с розеткой с защитным контактом)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V 3 3WS V	черный графит	1	30,800	7408697
РА	полиамид			€/шт.

Монтажная рамка MT45V, укомплектованная 3 одинарными розетками 2К+3 с защитным контактом.


Разделительная перегородка вертикальная (для монтажной коробки)



Тип	Материал	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V TW	РА	10	0,400	7408693
РА	полиамид			€/шт.

Для разделения различных видов тока в монтажных коробках MT45V, для вертикального монтажа устройств Modul 45.

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа А (для лючков Системы 55)




Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MPMT45 2A	1	1,430	7408701
V2A	Нержавеющая сталь 1.4301		€/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: незранированный модуль; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark модуль с адаптерным зажимом; Siemon CAT6; 3M K6 и K10.

Размер монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа В (для лючков Системы 55)



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MPMT45 2B	1	1,410	7408703
V2A	Нержавеющая сталь 1.4301		€/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: BTR: E-DAT Modul; Dätwyler: MS и MS-N Modul; Kerpen: VarioKeystone.

Размер монтажного отверстия в мм: 19,35/21,55 x 14,85.