

# Выключатели нагрузки/рубильники

## Аксессуары. Ручки управления

### Ручки управления для выключателей нагрузки, устанавливаемых на дверце

#### Ручки управления селекторного типа

Индикация I-O и ON-OFF. Переходник не требуется.


Тип и коды заказа указаны для одного изделия.




OH\_1\_




OH\_3\_




OH\_2\_



Прищелкивается при монтаже



Крепление на винтах



OHZX6

Цвет	Для рубильников дверного монтажа	Тип	Код заказа
------	----------------------------------	-----	------------

Прищелкивается при монтаже, отверстие в дверце 22,5 мм

Навесные замки не устанавливаются, IP 54

Черный	OT16...40FT	OHBS1PH	1SCA105211R1001
Желто-красный	OT16...40FT	OHYS1PH	1SCA105294R1001
Серебристый	OT16...40FT	OHSS1PH	1SCA105276R1001
Серый	OT16...40FT	OHGS1PH	1SCA105263R1001

Возможность установки одного навесного замка, IP 54

Черный	OT16...40FT	OHBS3PHE-RUH	1SCA108316R1001
Желто-красный	OT16...40FT	OHYS3PH	1SCA105327R1001
Серебристый	OT16...40FT	OHSS3PH	1SCA105285R1001
Серый	OT16...40FT	OHGS3PH	1SCA105272R1001

Возможность установки максимум трех навесных замков, IP 65

Черный	OT16...40FT	OHBS2PJ	1SCA105231R1001
Желто-красный	OT16...40FT	OHYS2PJ	1SCA105322R1001
Серебристый	OT16...40FT	OHSS2PJ	1SCA105280R1001
Серый	OT16...40FT	OHGS2PJ	1SCA105268R1001

Крепление на винтах, расстояние между отверстиями 36 мм

Навесные замки не устанавливаются, IP 54, NEMA 1

Черный	OT16...80FT	OHBS1RH	1SCA105212R1001
Желто-красный	OT16...80FT	OHYS1RH	1SCA105295R1001
Серебристый	OT16...80FT	OHSS1RH	1SCA105277R1001
Серый	OT16...80FT	OHGS1RH	1SCA105264R1001

Возможность установки одного навесного замка, IP 54

Черный	OT16...80FT	OHBS3RHE-RUH <sup>1)</sup>	1SCA109860R1001
Желто-красный	OT16...80FT	OHYS3RHE-RUH	1SCA109861R1001
Серебристый	OT16...80FT	OHSS3RHE-RUH	1SCA109384R1001
Серый	OT16...80FT	OHGS3RH	1SCA105273R1001

Возможность установки макс. трех навесных замков, IP 65, расстояние между отверстиями 36/48 мм

Черный	OT16...125FT	OHBS2RJE-RUH	1SCA108274R1001
Желто-красный	OT16...125FT	OHYS2RJE-RUH	1SCA108275R1001
Серебристый	OT16...125FT	OHSS2RJE-RUH	1SCA108304R1001
Серый	OT16...125FT	OHGS2RJ	1SCA105269R1001

#### Монтажный набор для ручек управления пистолетного типа для рубильников OT100...125FT

Пистолетная ручка в комплект не входит

Черный	OHZX6	1SCA022559R5670
--------	-------	-----------------

<sup>1)</sup> Индикация положений на русском языке "ВКЛ." - "ОТКЛ."

• Блокировка двери в положении ВКЛ. означает, что дверь невозможно открыть, когда рубильник включен. Эта блокировка поддается при помощи потайной кнопки, что обеспечивает доступ только для квалифицированного персонала для инспектирования.

• По заказу возможна поставка ручек с блокировкой во всех положениях.