


Торцевая алюминиевая заглушка для стены (закрытая, 90110)




Тип	Цвет	Раз- мер		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		a мм	b мм			
G-AWAG90110RW	белоснежный	178	158	1	17,400	6279020
G-AWAG90110CW	кремовый	178	158	1	17,400	6279021
G-AWAG90110LGR	светло-серый	178	158	1	17,400	6279022

Alu| Алюминий

€/шт.

Потолочная накладка (закрытая). В соответствующем размере можно использовать в качестве потолочной заглушки для электромонтажных колонн ISS, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.

Торцевая алюминиевая заглушка для стены (закрытая, 70130)




Тип	Цвет	Раз- мер		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		a мм	b мм			
G-AWAG70130RW	белоснежный	198	138	1	17,300	6278850
G-AWAG70130CW	кремовый	198	138	1	17,300	6278851
G-AWAG70130LGR	светло-серый	198	138	1	17,300	6278852

Alu| Алюминий

€/шт.

Потолочная накладка (закрытая). В соответствующем размере можно использовать в качестве потолочной заглушки для электромонтажных колонн ISS, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.

Торцевая алюминиевая заглушка для стены (закрытая, 90130)




Тип	Цвет	Раз- мер		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		a мм	b мм			
G-AWAG90130RW	белоснежный	198	158	1	18,700	6279030
G-AWAG90130CW	кремовый	198	158	1	18,700	6279031
G-AWAG90130LGR	светло-серый	198	158	1	18,700	6279032

Alu| Алюминий

€/шт.

Потолочная накладка (закрытая). В соответствующем размере можно использовать в качестве потолочной заглушки для электромонтажных колонн ISS, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.

Торцевая алюминиевая заглушка для стены (закрытая, 70170)




Тип	Цвет	Раз- мер		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		a мм	b мм			
G-AWAG70170RW	белоснежный	238	138	1	20,000	6278860
G-AWAG70170CW	кремовый	238	138	1	20,000	6278861
G-AWAG70170LGR	светло-серый	238	138	1	20,000	6278862

Alu| Алюминий

€/шт.

Потолочная накладка (закрытая). В соответствующем размере можно использовать в качестве потолочной заглушки для электромонтажных колонн ISS, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.

Торцевая алюминиевая заглушка для стены (закрытая, 90170)



Тип	Цвет	Раз- мер		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		a мм	b мм			
G-AWAG90170RW	белоснежный	238	158	1	21,300	6279040
G-AWAG90170CW	кремовый	238	158	1	21,300	6279041
G-AWAG90170LGR	светло-серый	238	158	1	21,300	6279042

Alu| Алюминий

€/шт.

Потолочная накладка (закрытая). В соответствующем размере можно использовать в качестве потолочной заглушки для электромонтажных колонн ISS, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.