

## NMF-SC-3V-48-6MS



Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, механическая герметизация

### Муфта

оптическая тупиковая NMF-SC-3V-48-6MS предназначена для использования при любых условиях прокладки волоконно–оптического кабеля (воздушном, на опоре, в грунте, в кабельной канализации или кабельных колодцах).

Муфта обеспечивает: магистральное сращивание оптических кабелей, защиту мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий, транзитное прохождение оптических модулей без их разрыва, вывод оптических линий конечным потребителям.

### Корпус

муфты, выполненный из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната, обеспечивает долговременную и надежную защиту сращивок.

### Кабельные

вводы герметизируются тремя прокладками из различного материала и герметизирующей лентой, затем затягиваются специальной гайкой. Такое решение обеспечивает влаго- и пылеизоляцию кабельных вводов без применения термоусадок, фенов и прочего нагревательного оборудования.

### Внутри муфты

можно установить до четырех сплайс-кассет из прочного пластика. Конструкция кассет позволяет легко и компактно расположить сращивки, исключая скрутки и недопустимые изгибы волокон. Также внутри муфты имеется достаточно места для размещения запаса модулей. Каждая сплайс-кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, при необходимости можно снять неиспользуемые кассеты.

### Сборка муфты

проста и не занимает много времени. Все элементы и аксессуары, а также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой. Допускается повторное вскрытие и повторная герметизация с сохранением герметичности корпуса.

### Все элементы

муфты разработаны с учетом эксплуатации в условиях перепада температур, высокой влажности, под воздействием агрессивных сред и прочими вредными воздействиями. Они обеспечивают прочную фиксацию и стабильную защиту соединяемых кабелей.

### Таблица заказа

P/N	Кол-во вводов кабеля	Макс. Диаметр кабеля	Объем с упаковкой	Масса с упаковкой
NMF-SC-3V-48-6MS	6 круглых вводов	2x13 мм/2x16мм/2x20 мм	-	-

**NMF-SC-3V-48-6MS**

Муфта оптическая, тупиковая, 48 волокон, механическая герметизация

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Гарантия	1 год
Диапазоны температур	Эксплуатация от -50С до +70С
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Размеры (ДхШхВ), мм	295х202х81 мм
Степень защиты	IP65
Максимальный диаметр кабеля, мм	2х13 мм / 2х16 мм / 2х20 мм
Масса	1,8 кг
Максимальное кол-во сростков	48
Кол-во вводов кабеля	6 круглых вводов