


Кабельный короб Rapid 80 (глубина короба 70 мм)




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GA-S70130EL	—	2000	12	219,700	6279303
GA-S70130RW	белоснежный	2000	12	219,700	6279300

Alu Алюминий
EL Анодированная €/м

Короб без перфорации дна для монтажа электроустановочных изделий подходит для настенного монтажа или монтажа на консоли. Дополнительная длина короба (до 6000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Видимые поверхности коробов для монтажа электроустановочных изделий защищены пленкой, поставляется без крышки.

Кабельный короб Rapid 80 (глубина короба 90 мм)




Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GA-S90130EL	—	Анодированная	2000	8	241,300	6276903
GA-S90130RW	белоснежный	—	2000	8	241,300	6276900

Alu Алюминий
EL Анодированная €/м

Короб без перфорации дна для монтажа электроустановочных изделий подходит для настенного монтажа или монтажа на консоли, поставляется без крышки.

Соединительная муфта (глубина короба 70 мм)




Тип	Глубина короба мм	Вес Уп. кг/100 т.е. упак. ед-ц	Арт.-№
GA-KUP70	70	1 5,800	6279701

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 (304) €/т.е.

Муфта для соединения частей коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия.

Соединительная муфта (глубина короба 90 мм)




Тип	Глубина короба мм	Вес Уп. кг/100 т.е. упак. ед-ц	Арт.-№
GA-KUP90	90	1 8,200	6279704

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 (304) €/т.е.

Муфта для соединения частей коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия.

Монтажная коробка (одинарная)




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD6	серый	5	5,600	6288610

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка для установки различных устройств, со съемным основанием, с отверстиями для кабеля диаметром до 14 мм.

Монтажная коробка (двойная)



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD7	серый	2	11,000	6288611

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка для различных серий выключателей и розеток, подходит для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки.