

Механические фитинги и принадлежности

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

Латунный корпус или Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

>>> 151 | Сгон прямой с плоской прокладкой



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2"	50bar/725psi	1510012	20/220
3/4"	40bar/580psi	1510034	15/150
1"	40bar/580psi	1510100	12/96
1"1/4	30bar/435psi	1510114	8/64
1"1/2	30bar/435psi	1510112	6/30
2"	25bar/362.5psi	1510200	2/26

>>> 152 | Сгон угловой с плоской прокладкой



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2"	50bar/725psi	1520012	15/240
3/4"	40bar/580psi	1520034	12/96
1"	40bar/580psi	1520100	8/64
1"1/4	30bar/435psi	1520114	6/48

>>> 161 | Сгон прямой никелированный с уплотнительным кольцом



Размера 1 "1/2 и 2" имеют плоское седло.

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2"	50bar/725psi	1610012	20/200
3/4"	40bar/580psi	1610034	15/150
1"	40bar/580psi	1610100	12/96
1"1/4	30bar/435psi	1610114	8/64
1"1/2	30bar/435psi	1610112	6/30
2"	25bar/362.5psi	1610200	2/26

>>> 161G | Сгон прямой никелированный с уплотнительным кольцом




Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2"	50bar/725psi	1610012G	20/220
3/4"	40bar/580psi	1610034G	15/150
1"	40bar/580psi	1610100G	12/96
1"1/4	30bar/435psi	1610114G	8/64

>>> 162 | Сгон угловой никелированный с уплотнительным кольцом



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2"	50bar/725psi	1620012	15/240
3/4"	40bar/580psi	1620034	12/96
1"	40bar/580psi	1620100	8/64
1"1/4	30bar/435psi	1620114	6/48

>>>

154 | Фитинг для водосчетчиков

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/4"x1/2"	20bar/290psi	1540034	2/400
1"x3/4"	20bar/290psi	1540100	2/200
1"1/4x1"	20bar/290psi	1540114	2/100
1"1/2x1"1/4	20bar/290psi	1540112	2/80
2"x1"1/2	20bar/290psi	1540200	2/40
2"1/2x2"	20bar/290psi	1540212	1/28

Доступные размеры: ВР3/4"хНР1/2", ВР1"хНР3/4", ВР1"1/4хНР1", ВР1"1/2хНР1"1/4, ВР2"хНР1"1/2, ВР2"1/2хНР2".

Гайка и хвостовик из латуни

Минимальная и максимальная рабочая температуры:

-20°C, 120°C

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

>>>

110 | Пятиходовой распределитель для насосов и емкостей

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1"	25bar/362.5psi	1100100	1/125

Латунный корпус

Максимальное рабочее давление: 25 bar

ВР: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

НР: ISO 7/1 (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1)

>>>

275 | Переходник 3/8"x1/2"

Размер	Код Itap	Упаковка
3/8"x1/2"	2750012	250/3250

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

>>>

276 | Переходник 1/2"x3/4", никелированный, под шестигранник

Размер	Код Itap	Упаковка
3/4"x1/2"	2760034	125/875

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

>>>

142 | Уплотнительная тефлоновая лента

Код Itap	Упаковка
1420012	250/500

Размер: 12 x 0,076мм Длина: 12м

