


### Траверса регулируемая

<b>Тип</b>	Уп.	Вес		
<b>KI 8 VQP FT</b>	Шт.	кг/100 шт.	<b>Арт.-№</b>	
Sl. Сталь	1	219,000	<b>6348106</b>	€/шт.
FT Горячая оцинковка				


В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.  
 Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.  
 Регулируемая по длине траверса, устанавливается на стойке IS 8.



### Траверса регулируемая, продольная

<b>Тип</b>	Уп.	Вес		
<b>KI 8 VLK FT</b>	Шт.	кг/100 шт.	<b>Арт.-№</b>	
Sl. Сталь	1	227,000	<b>6348157</b>	€/шт.
FT Горячая оцинковка				


В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.  
 Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.  
 Регулируемая по длине траверса, устанавливается на стойке IS 8.



### Траверса регулируемая, поперечная

<b>Тип</b>	Уп.	Вес		
<b>KI 8 VLP FT</b>	Шт.	кг/100 шт.	<b>Арт.-№</b>	
Sl. Сталь	1	263,000	<b>6347843</b>	€/шт.
FT Горячая оцинковка				


В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.  
 Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.  
 Регулируемая в поперечном направлении траверса, устанавливается на стойке IS 8.



### Траверса приварная

<b>Тип</b>	Уп.	Вес		
<b>KI 8 AOX FT</b>	Шт.	кг/100 шт.	<b>Арт.-№</b>	
Sl. Сталь	1	90,000	<b>6347088</b>	€/шт.
FT Горячая оцинковка				

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.  
 Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.  
 Привариваемая траверса для монтажа на стойке IS 8.



### Адаптерная пластина симметричная

<b>Тип</b>	Уп.	Вес		
<b>KA-SY FT</b>	Шт.	кг/100 шт.	<b>Арт.-№</b>	
Sl. Сталь	1	277,000	<b>6346804</b>	€/шт.
FT Горячая оцинковка				

Адаптерная пластина повышает несущую способность подвесок типа IS 8 K и US 7 K при учёте характеристик дубелей.  
 Симметричная адаптерная пластина для увеличения грузоподъёмности у подвесок IS 8 K и US 7 K.

