

Аксессуары для протягивания кабеля

Чулки для протяжки кабеля для электромонтажных работ

Сплетённые вручную чулки для протяжки кабеля из оцинкованной многожильной стали с подвижной цепной проушиной с насадкой M5 и опрессовкой втулками по технологии Талуриг



№ арт.	Од	Ø	кг	УЕ
143300	200	M5 4-6	0,009	1
143302	210	M5 6-9	0,013	1
143304	350	M5 9-12	0,024	1
143306	350	M5 12-15	0,029	1
143308	500	M5 15-19	0,200	1
143310	500	M5 19-25	0,052	1
143312	450	M5 25-31	0,400	1

Чулки-соединители для троса и кабеля



№ арт.	Од	Ø	кг	УЕ
143336	2000	8-16	0,250	1
143338	2000	10-20	0,250	1
143340	2000	20-30	0,250	1
143342	2000	30-40	0,250	1

Чулки для протяжки кабеля для подземной прокладки кабеля

Сплетённые вручную чулки для протяжки кабеля из оцинкованной многожильной стали с 1 петлей или 2 петлями и опрессовкой втулками по технологии Талуриг.

Сквозные кабельные чулки с 2 петлями позволяют наряду с протяжкой кабелей осуществлять дополнительную протяжку за счет перемещения чулка на материале для протяжки.



№ арт.	Од	Ø	Q	кг	УЕ
143314	1250	10-20	1	0,378	1
143318	1250	20-30	1	0,380	1
143322	1250	30-40	1	0,424	1
143326	1250	40-50	1	0,430	1
143330	1250	50-65	1	0,388	1
143334	1250	65-80	1	1,120	1

№ арт.	Од	Ø	Q	кг	УЕ
143316	1250	10-20	2	0,465	1
143320	1250	20-30	2	0,460	1
143324	1250	30-40	2	0,510	1
143328	1250	40-50	2	0,200	1
143332	1250	50-65	2	0,520	1

Значение символов

Диаметр	Диаметр трубы	Энергия сжатия	Мин. радиус кривой	Предельная разрывная нагрузка	Эксплуатационное тяговое усилие с начальной/концевой втулкой	Длина	
Ø мм	Ø мм	кг	мм	кг	кг	м	
							страница
FIBRE 3,0 мм	16-32	+++	160	400	110	20-30 (+ 2-3 м)	88
PulTec 4,0 мм	16-32	+++	100	300	130	10-30 (+ 3-5 м)	87
PulTec 5,2 мм	20-32	+++	100	350	140	10-40 (+ 3-5 м)	87
FOX 4,5 мм	40-60	+++	310	1200	170	20-40 (+ 3-5 м)	89
SIX 6,0 мм	50-80	++++	400	2000	230	30-60 (+ 3-5 м)	90
FIX 7,5 мм	63-100	++++	500	3200	290	40-70 (+ 3-5 м)	91
STRONG 9,0 мм	63-125	++++	620	4400	340	60-150 (+ 3-5 м)	92
POWER 11,0 мм	63-150	++++	770	6250	500	100-300 (+ 3-5 м)	92
KING 15,0 мм	100-250	++++	1150	15000	550	150-450 (+ 3-5 м)	92
PERLON® 3,0 мм	16	+	80	200	110	5-15 (+ 2-3 м)	86
SPIRAL 4,0 мм	20-32	+	180	115	115	10-25 (+ 3-5 м)	86