


Система защиты IP44

Металлические защитные пластины IP44


Назначение:

позволяют осуществлять дополнительную степень защиты IP 44 в местах соединения неперфорированных лотков. Включает комплекты резинопластиковых уплотнителей и защитных металлических пластин. Для сохранения IP 44 при сверлении и креплении на консоли или профили рекомендуется использовать специальные резиновые шайбы или другие уплотнители, приобретаемые отдельно.

Характеристики:


стандартное исполнение - сталь, оцинкованная по методу Сендимира, под заказ возможна поставка в исполнении 2, 3 и 4.

Высота лотка Н, мм	Код боковой пластины *	Код пластины основания для лотков шириной В, мм **								
		50	80	100	150	200	300	400	500	600
50	30571	30570	30581	30582	30583	30584	30585	30569	30577	30578
80	30580									
100	30574									

* - на один стык лотков необходимо взять 2 боковых пластины

** - на один стык необходимо взять 2 пластины основания

Уплотнители IP44


Назначение:

позволяют осуществлять дополнительную степень защиты IP 44 в местах соединения неперфорированных лотков совместно с металлическими защитными пластинами IP44

Высота лотка Н, мм	Код боковой пластины *	Код пластины основания для лотков шириной В, мм **							
		50	80	100	150	200	300	400	500
50	30573	30572	30587	30588	30589	30590	30591	30592	30593
80	30586								
100	30575								

* - на один стык лотков необходимо взять 2 боковых пластины

** - на один стык необходимо взять 2 пластины основания