

EC-PC4UD55B-BC-PVC-xxx-zz-10

EC-PC4UD55B-BC-PVC-xxx-zz-10

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированное
Тип кабеля	UTP
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников кабеля, мм	26AWG (7x0,160)
Внешний диаметр оболочки, мм	5,2 ± 0,3
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Цвет	Серый Белый Синий Зеленый Красный Оранжевый Черный Розовый Желтый
Длина, м	0,3 0,5 1 1,5 2 3 5 10
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазон температур, С	Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +50
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет, по 10 штук