

## Постоянная мощность

Электронная система стабилизации Bosch (POF 1400 ACE) автоматически поддерживает предустановленную частоту вращения даже при работе под нагрузкой и тем самым обеспечивает неизменно высокое качество фрезерования.



### Точная регулировка глубины захода

для точной настройки глубины захода при фрезеровании

### Эргономичный дизайн с рукояткой с мягкой накладкой для комфортной и безопасной работы

### Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены фрезы



### Электронная регулировка частоты вращения Bosch

обеспечивает правильный выбор числа оборотов в зависимости от материала

### Электронная система стабилизации (POF 1400 ACE) для обеспечения постоянной частоты вращения даже под нагрузкой

Прозрачная защита от выброса опилок для защиты от отлетающих частиц древесины

## Фрезерование, изготовление пазов, гравирование, резка:

вертикальные фрезерные машины от Bosch.



Технические характеристики	POF 1400 ACE	POF 1200 AE
Номинальная потребляемая мощность	1400 Вт	1200 Вт
Выходная мощность	650 Вт	650 Вт
Макс. ход фрезерной корзины	55 мм	55 мм
Патрон (в комплекте)	6 мм, 8 мм и 1/4"	6 мм, 8 мм и 1/4"
Число оборотов на холостом ходу	11 000 - 28 000 об/мин	11 000 - 28 000 об/мин
Вес	3,5 кг	3,4 кг
Блокировка шпинделя	✓	✓
Bosch SDS для копировальной втулки	✓	✓
Электронная система стабилизации числа оборотов Bosch-Electronic	✓	✓
Электроника постоянства Bosch	✓	-
Точная регулировка глубины захода (Fine Depth Control)	✓	-
Встроенная подсветка (PowerLight)	✓	-
Комплект поставки		
Центрирующий стержень	✓ 2 609 200 310	✓ 2 609 200 310
Копировальная втулка (Ø 17 мм)	✓ 2 609 200 139	✓ 2 609 200 139
Пазовая фреза (Ø 8 мм)	✓ 2 608 628 381	✓ 2 608 628 381
Зажимная цанга	✓ 3 шт.	✓ 3 шт.
Рожковый ключ	✓	✓
Параллельный упор	✓ 3 607 000 606	✓ 3 607 000 606
Переходник пылеотвода	✓ 2 600 499 077	✓ 2 600 499 077
Пластмассовый чемоданчик	✓ 2 605 438 643	-
Номер заказа	0 603 26С 820	0 603 26А 120
Код EAN	3 165 140 452 540	3 165 140 452 533

► Дополнительную информацию о принадлежностях см. на с. 146