


Q-40





Размер светильника: 912x40x40 мм
Размер упаковки светильника:
940x125x45 мм
PF ≥ 0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70384-05000-4004030	40W	3000K	3900 lm
V1-R0-70384-05000-4004040	40W	4000K	4000 lm





Размер светильника: 1197x40x40 мм
Размер упаковки светильника:
1225x125x45 мм
PF ≥ 0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70385-05000-4005030	50W	3000K	4900 lm
V1-R0-70385-05000-4005040	50W	4000K	5000 lm




Размер светильника: 1482x40x40 мм
Размер упаковки светильника:
1505x125x45 мм
PF ≥ 0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70386-05000-4006030	60W	3000K	5900 lm
V1-R0-70386-05000-4006030	60W	4000K	6000 lm



Аксессуары для Q-40

Артикул	Наименование
V4-R0-70.0006.TL0-0001	Комплект для подвеса светильников (1,5x1000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0002	Комплект для подвеса светильников (1,5x2000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0003	Комплект для подвеса светильников (1,5x4000мм)

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Накладной монтаж, крепления входят в комплект поставки

Подвесной монтаж на тросах (комплект для подвеса заказывается отдельно)

Корпус:

Алюминиевый корпус

Пластиковые боковые крышки

Рассеиватель:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

АС176-264V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <1%

Угол светового потока 100°

