

# Концевые муфты 1ПКТ-1 нг-LS

## Инструкция по монтажу



- Предназначены для герметичного оконцевания кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией (ПВХ/СПЭ) на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГ нг-LS, NYM, NYU и др.
- Комплект состоит из **болтового наконечника с рядным расположением болтов** и **термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем**
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки до **4:1** обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника
- Термоусаживаемая манжета устойчива к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Рекомендованы для оснащения ремонтно-аварийных служб

**Онлайн-заказ**

Наименование	жил в кабеле	напряж. (кВ)	сечения кабеля (мм <sup>2</sup> )	Т
<b>1ПКТ-1-10/25(Б) нг-LS<sup>КВТ</sup></b>	1	1	10	
			16	
			25	
<b>1ПКТ-1-25/50(Б) нг-LS<sup>КВТ</sup></b>	1	1	25	
			35	
			50	
<b>1ПКТ-1-70/120(Б) нг-LS<sup>КВТ</sup></b>	1	1	70	
			95	
			120	
<b>1ПКТ-1-150/240(Б) нг-LS<sup>КВТ</sup></b>	1	1	150	
			185	
			240	
<b>1ПКТ-1-300/400(Б) нг-LS<sup>КВТ</sup></b>	1	1	300	
			400	
<b>1ПКТ-1-500/630(Б) нг-LS<sup>КВТ</sup></b>	1	1	500	
			630	
<b>1ПКТ-1-800(Б) нг-LS<sup>КВТ</sup></b>	1	1	800	