




ДПО37 Punkt

ТУ 27.40.25-060-05014337-2017



ДПО37-15-001 Punkt 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Полимерный материал белого цвета.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Устанавливается на несущую поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 129 лм/Вт.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


Punkt	коммерческое название.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Tцв: 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра	1 - базовое исполнение.
--------------	-------------------------



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм	
	D	H
ДПО37-12	250	33
ДПО37-15	300	33
ДПО37-25	400	33

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО37-12-001 Punkt 840	1184412001	12	1520	127	0.70
ДПО37-15-001 Punkt 840	1184415001	15	1931	129	0.97
ДПО37-25-001 Punkt 840	1184425001	25	3026	121	1.54