

## Монтажные пластины с теплоизолятором Devicell™ Dry для «сухой» установки нагревательного кабеля

### Devicell™ Dry

Монтажные теплоизолирующие пластины **Devicell™ Dry** предназначены для установки нагревательного кабеля «сухим способом» под деревянную или ламинированную паркетную доску.

Применяются для внутренней установки. Используются для полного отопления помещений или для комфортного подогрева поверхности – систем «Тёплый пол».

Максимальная устанавливаемая мощность – 100 Вт/м<sup>2</sup>.

Изготавливается как двухслойная конструкция – теплоизолятор с напрессованным профилированным алюминиевым тепло-распределющим покрытием. В комплекте имеются защелки для соединения отдельных пластин. Рекомендуется использовать нагревательные кабели **Deviflex™ DTIP-10**.

### Технические характеристики:

- |   |  |
|---|--|
| • конструкция                             | пенополистирол с алюминиевым покрытием |
| • площадь комплектов                      | 5 м <sup>2</sup> (10 пластин)          |
| • размер пластины                         | 50 x 100 см, 0,5 м <sup>2</sup>        |
| • толщина                                 | 13 мм                                  |
| • толщина покрытия алюминием              | 0,8 мм                                 |
| • теплоизоляция                           | 12 мм огнеупорный пенополистирол       |
| • коэффициент теплопередачи               | 3 Вт/м <sup>2</sup> °С                 |
| • устойчивость к деформации               | 3670 кг/м <sup>2</sup>                 |
| • максимальная температура                | 80°С                                   |
| • максимальная мощность кабельной системы | 100 Вт/м <sup>2</sup>                  |
| • шаг укладки кабеля                      | 10 см                                  |
| • сертифицирован                          | ССПБ                                   |



### Ассортимент Devicell™ Dry

Код товара	Наименование	Описание	шт./м2
19 002 300	<b>Devicell™ Dry</b>	5 м <sup>2</sup> , 10 пластин, 100 Вт/м <sup>2</sup> макс.	1 уп. / 5 м <sup>2</sup>
18 055 300	Набор для установки датчика температуры	Гофрированная трубка длиной 2,5 м, заглушка датчика температуры, фольга алюминиевая липкая 27x15 см – 2 шт.	1 уп.