Технические характеристики

БКВР-412

Модель: **БКВР-412**
Серия: **“Селена”**
Цвет: **Белый**
Тип серии: **Моноблочная**
Тип изделия: **Блок комбинированный (выключатель + розетка)**
Количество клавиш: **2**
Материал изделия:
Лицевые детали: **Соответствующий санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ABS пластик LG и KUMHO**
Механизмы: **Армамид ПА СВ-20 (мы единственные используем класс негорючести ПВ 0 со стойкостью к воздействию нагретой проволокой 960 градусов)**
Контактная пластина: **Латунь Л63 ГОСТ 2208-75**
Контакты: **Бронза БРОФ 6.5-0.15**
Номинальный ток: **16А розетки \ 10А выключателя**
Номинальное напряжение: **250В**
Степень защиты: **IP20**
Способ монтажа: **Скрытый**
Заземление: **Заземляющий контакт (CEE 7/4)**
Подсветка: **Отсутствует**
Размер монтажной коробки: **Диаметр свыше 60 мм**
Безопасность эксплуатации: **Прямой контакт с токоведущими частями исключен благодаря закрытому механизму из негорючих материалов**
Надежность механизма:
Контактные группы розетки выполнены из высококачественных цветных металлов, гарантирующих надежный контакт на протяжении всего срока службы.
Свыше 40 000 циклов включения\выключения.
Удобство монтажа: **Комбинированные винты (подходят для прямого и крестообразного жала отвертки), крепящие зажимы с возвратом в исходное положение, зажимы подключения силовых и заземляющих проводников выведены на одну сторону**
Габариты: **80.4 x 150.4 x 45.4 мм**

Описание: **Видовые детали (корпуса, клавиши) электроустановочных изделий выполнены из ABS-пластика, позволяющего получить прочную, износостойкую и глянцевую поверхность деталей. Основания изделий (механизмы выключателей и розеток) изготавливаются из армамида - термостойкого, негорючего (класс негорючести ПВ0) стеклонаполненного полиамида, стойкого к воздействию нагретой проволокой 960 градусов. Контактные группы розетки выполнены из высококачественных цветных металлов, гарантирующих надежный контакт на протяжении всего срока службы. Продукт сертифицирован Госстандартом России и защищен патентами на промышленные образцы. Предприятие аттестовано в соответствии с международным стандартом ISO 9001.**