

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ



Материал: пластик.

30-9840

1700

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



Малярная лента бумажная общего назначения со средней адгезией. Термостойкость до 80°C. УФ стойкость до 3 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для гладких поверхностей внутри помещений. Для четких и ровных границ при окрашивании.



30-6102

24 мм x 25 м

48

30-6103

36 мм x 25 м

36

30-6104

48 мм x 25 м

24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------



Малярная лента бумажная для наружных работ, средняя адгезия. Термостойкость до 100°C. УФ стойкость до 14 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для любых наружных работ. Для четких и ровных границ при окрашивании.



30-6112

24 мм x 25 м

48

30-6113

36 мм x 25 м

36

30-6114

48 мм x 25 м

24



ПЭ-лента с высокой адгезией для наружных работ. Термостойкость до 120°C. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для штукатурных работ. Идеальна для пыльных и шероховатых поверхностей, таких как штукатурка, кирпичная кладка и т.п. Для четких и ровных границ при шпательвании. Легко отрывается благодаря рифлёной структуре поверхности.

30-6143

38 мм x 25 м

36



HQ

Малярная лента из тонкой рисовой бумаги (WASHI – 和紙), для гладких поверхностей, высокая адгезия. Термостойкость до 120°C. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для использования на гладких, проблемных поверхностях, таких как: стекло, пластик, алюминий, твердый ПВХ, цинк и т.д. Для четких и ровных границ при окрашивании.



30-6122

24 мм x 25 м

48

30-6123

36 мм x 25 м

36



HQ

Малярная лента из тонкой рисовой бумаги (WASHI – 和紙), сверхтонкая, для деликатных поверхностей, низкая адгезия. Термостойкость до 120°C. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Предназначена для деликатных поверхностей, таких как: обои, поверхности, покрытые лаком, свежоокрашенные поверхности и т.п. Для четких и ровных границ при окрашивании.



30-6132

24 мм x 25 м

48

30-6133

38 мм x 25 м

36

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ



Укрывная пленка с малярной лентой. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание пленки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

30-7104

55 см x 33 м

50

30-7106

140 см x 33 м

25

30-7108

270 см x 17 м

25



АБРАЗИВНАЯ СТАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ

стр. 266

30-5401
30-5404



- ♦ 200 г., 190 мм x 95 мм x 65 мм.
- ♦ Для шлифования, полировки, чистки поверхности.
- ♦ Альтернатива шлифовальной бумаге.
- ♦ Подготавливает деревянную поверхность для первичной грунтовки.
- ♦ Подходит для чистки фитингов и труб из меди.