

## Лоток угловой ЛЛ горизонтальный поворот 45° (ЛУГ-135)

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 45° (135°).

Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.

Для монтажа используется комплект метизов КМ4. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.




### Стандартное исполнение

Высота (H), мм	Ширина (W), мм	Расстояние А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	75	1,0	0,2	EI-01.13.31.002
	75	110	1,0	0,3	EI-01.13.31.004
	100		1,0	0,4	EI-01.13.31.006
	150		1,0	0,5	EI-01.13.31.008
	200		1,0	0,6	EI-01.13.31.010
50	50	75	1,0	0,2	EI-01.13.31.012
	75	110	1,0	0,4	EI-01.13.31.014
	100		1,0	0,5	EI-01.13.31.016
	150		1,0	0,6	EI-01.13.31.018
	200		1,0	0,8	EI-01.13.31.020
	250		1,0	0,9	EI-01.13.31.022
	300		1,2	1,3	EI-01.13.41.024
	400		1,2	1,8	EI-01.13.41.026
	500		1,2	2,3	EI-01.13.41.028
	600		1,2	2,9	EI-01.13.41.030
	65		100	110	1,0
150		1,0	0,7		EI-01.13.31.034
200		1,0	0,9		EI-01.13.31.036
250		1,0	1,0		EI-01.13.31.038
300		1,2	1,4		EI-01.13.41.040
400		1,2	1,9		EI-01.13.41.042
500		1,2	2,4		EI-01.13.41.044
600		1,2	3,1		EI-01.13.41.046
100		100	110		1,0
	150	1,0		0,9	EI-01.13.31.050
	200	1,0		1,1	EI-01.13.31.052
	250	1,0		1,2	EI-01.13.31.054
	300	1,2		1,7	EI-01.13.41.056
	400	1,2		2,2	EI-01.13.41.058
	500	1,2		2,8	EI-01.13.41.060
	600	1,2		3,4	EI-01.13.41.062
150	150	110	1,0	1,2	EI-01.13.31.064
	200		1,0	1,4	EI-01.13.31.066
	250		1,0	1,5	EI-01.13.31.068
	300		1,2	2,1	EI-01.13.31.070
	400		1,2	2,6	EI-01.13.41.072
	500		1,2	3,2	EI-01.13.41.074
	600		1,2	3,9	EI-01.13.41.076
200	200	110	1,0	1,7	EI-01.13.41.078
	250		1,0	1,8	EI-01.13.31.080
	300		1,2	2,5	EI-01.13.31.082
	400		1,2	3,1	EI-01.13.31.084
	500		1,2	3,7	EI-01.13.41.086


### Технические характеристики



тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)




пример монтажа





пример монтажа



## Крышка горизонтального поворота 45° (КЛУГ-135)

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

### Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

### Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки (W), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	1,0	0,1	EI-02.13.31.001
75	78	1,0	0,2	EI-02.13.31.002
100	103	1,0	0,2	EI-02.13.31.003
150	153	1,0	0,3	EI-02.13.31.004
200	203	1,0	0,5	EI-02.13.31.005
250	253	1,0	0,6	EI-02.13.31.006
300	303	1,0	0,8	EI-02.13.31.007
400	403	1,0	1,1	EI-02.13.31.008
500	503	1,2	1,8	EI-02.13.41.009
600	603	1,2	2,4	EI-02.13.41.010