


0,25 ... 2,5 (4) мм ² ①	AWG 22 ... 12
500 В/6 кВ/3 ②	600 В, 20 А ③
I_N 24 А (28 А)	600 В, 20 А ③
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма	
④ 10 ... 12 мм / 0,43 дюйма ⑤	



Артикул	Упак. Единица
Клемма для экранирования/проходная/проходная клемма, с держателем для маркировки	
серый корпус	
экранный/L 2002-3248	50
экранный/L/L 2002-3258	50
Клемма для экранирования/проходная/проходная клемма, без держателя для маркировки	
серый корпус	
экранный/L/L 2002-3218	50
экранный/L/L 2002-3228	50



Трехуровневые клеммы



Комбинация многоуровневых клемм

- ① Размеры проводника: 0,25 мм² ... 4 мм² "s + fst"; Размеры проводника для Push-in соединения: 0,75 мм² ... 4 мм² "s" и 0,75 мм² ... 2,5 мм² "изолирующий ограничитель, 12 мм"
- ② 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (см. раздел 14)
- ③ Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.
- ④ Подходят для применений Ex i
- ⑤ Подходит для применений с классом защиты Ex e II 440 В, 19 А
Перемычка 17 А (см. раздел 14)
- ⑥ Примечания по применению для: Цветных вставных перемычек, стр. 101 Вертикальной перемычки стр. 105

Принадлежности, серия 2002	
Системы маркировки: WMB/маркировочные полосы/WMB встроены.	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 0,8 мм	
	оранжевые 2002-3292 100 (4x25)
	серые 2002-3291 100 (4x25)
Трехуровневый маркировочный держатель, поворотный	
	серые 2002-131 50 (2x25)
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 ... 0,5 мм²	
	светло-серые 2002-171 200 (8x25)
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,75 ... 1 мм²	
	темно-серые 2002-172 200 (8x25)
Гребешковые перемычки, изолир., ⑥	
	I_N 25 А, св.-серые
	2-канальные 2002-402 200 (8x25)
	3-канальные 2002-403 200 (8x25)
	4-канальные 2002-404 200 (8x25)
	5-канальные 2002-405 100 (4x25)
	6-канальные 2002-406 100 (4x25)
	7-канальные 2002-407 100 (4x25)
	8-канальные 2002-408 100 (4x25)
	9-канальные 2002-409 100 (4x25)
	10-канальные 2002-410 100 (4x25)
Гребешковые перемычки, изолир., ⑥	
	I_N 25 А, св.-серые
	с 1 до 3 2002-433 200 (8x25)
	с 1 до 4 2002-434 200 (8x25)
	с 1 до 5 2002-435 100 (4x25)
	с 1 до 6 2002-436 100 (4x25)
	с 1 до 7 2002-437 100 (4x25)
	с 1 до 8 2002-438 100 (4x25)
	с 1 до 9 2002-439 100 (4x25)
	с 1 до 10 2002-440 100 (4x25)
Трехуровневые изолированные вертикальные перемычки, I_N 24 А ⑥	
	светло-серые 2002-493 100 (4x25)
Двухуровневые изолированные вертикальные перемычки, I_N 24 А ⑥	
	светло-серые 2002-492 100 (4x25)
	оранжевые 2002-492/000-012