

# 0 601 218 121 – GSB 1600 RE

Material number	0 601 218 121
EAN	3165140372176
Номер инструмента без принадлежностей	3601B18120
Быстрозажимной патрон 13 мм 2 608 572 105	✓
Дополнительная рукоятка 1 612 025 024	✓
Ограничитель глубины 210 мм 2 603 001 019	✓
Исполнение сверлильного патрона	Быстрозажимной сверлильный патрон
Напряжение, электрическое	230 В



## Технические данные

### Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	701 W
Частота вращения на холостом ходу	0 – 3.000 об/мин
Выходная мощность	351 W
Вес	1,9 кг
Соединительная резьба шпинделя	1/2" – 20 UNF
Диапазон крепления	13 мм

### Диапазон сверления



Диам. отверстия в бетоне	16 мм
Диам. отверстия в древесине	30 мм
Диам. отверстия в стали	12 мм
Диам. отверстия в кирпичной кладке	18 мм

### Функции

Реверс	✓
Электроника	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓

### Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	98
Уровень звуковой мощности	109 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 98 дБ (А); уровень звуковой мощности — 109 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Компактный и мощный инструмент

### Потребительские преимущества

- Металлический быстросажимый сверлильный патрон
- Реверс
- Электроника обеспечивает точное начало сверления

### Дополнительные преимущества

- Выбор числа оборотов с помощью регулировочного колесика
- Рукоятка с мягкой накладкой для уверенной работы
- Шейка шпинделя диам. 43 мм (европейский стандарт), может работать со стойкой сверлильного станка