

Полноцветный принтер

Primacy



Primacy

Скорость печати

- 190-210 карт в час односторонняя полноцветная (YMCKO)
- 600-850 карт в час односторонняя монохромная
- 140 карт в час двусторонняя

Разрешение

- 300 dpi (11,8 точек/мм)

Оперативная память

- 16 МБ

Цвета принтера

- огненно-красный
- голубой глянцевый

ПО в комплекте

- Evolis Premium Suite® для Windows
 - Драйвер принтера
 - Evolis Print Center для установки и управления
 - Evolis Printer Manager для дублирования оповещений (необходима установка .NET 4.0)
 - ПО совместимо с Windows XP SP3; Vista 32/64, W7 32/64 (1)
- eMedia CS Card Designer версия Стандарт (Windows Vista, Win7)

Гарантия

- 3 года гарантии (принтер и печатающая головка)

Ленты Evolis High Trust®

Для оптимизации качества и продолжительности использования напечатанных карт, срока жизни вашей печатающей головки и общей безотказности принтера.

- Автоматическое распознавание и выбор параметров
- Лента вставлена в кассету для удобства обращения

	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенное устройство экономии ленты для монохромной печати <ul style="list-style-type: none"> - YMCKO: 250 оттисков/рулон - КО: 600 оттисков/рулон - Монохромная лента: до 1000 оттисков/рулон (при определенных условиях) - YMCKO-K: 200 оттисков/рулон - 1/2 YMCKO: 400 оттисков/рулон - Лента с голограммой: 400 оттисков/рулон <p>Опции</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMY1-KTDS Набор активации двусторонней печати - S10107 Набор станции смарт-карт (DB9)* - S10108 Набор магнитного кодирования по стандарту ISO - S10109 Набор кодирования GEMPC USB-TR* - S10110 Набор кодирования Evolis-SCM Dual* - S10113 Набор кодирования Omnikey 5121 Dual* - S10111 Набор кодирования SpringCard Crazy Writer* - S10112 Набор пластин для крепления кодировщика
	Тип карт: карты на основах из ПВХ, композитного ПВХ, ПЭТ, АБС-пластика и специальных лаковых покрытий
Формат карт	ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)
Толщина карт	От 0,25 мм (10 мил) до 1,25 мм (50 мил), настройка при помощи регулятора
Емкость податчика карт	100 карт (0,76 мм - 30 мил)
Емкость приемного лотка	100 карт (0,76 мм - 30 мил)
Встроенные штрих-коды	Код 39, код 128, EAN 13, с чересстрочной разверткой 2/5
Встроенные шрифты	Arial Normal 100 Arial Bold 100
Габариты принтера	Высота: 247 мм Длина: 205 мм Ширина: 381 мм
Масса принтера	4,02 кг
Интерфейсы (подключение)	USB 1.1 (совместимость с 2.0)

	Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)
Питание	100-240 вольт AC, 50-60 Гц, 1,8А
Требования к помещению	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая температура: 15–30°C • Влажность 20%-65% отсутствие конденсата • Температура хранения: -5C/+70°C • Влажность при хранении: 20–70%, отсутствие конденсата • Помещение с естественной вентиляцией