


T-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°

СЕРИИ PLUS

TDVplus90



Расшифровка артикула



Предназначение:

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Высота бор-та, мм (H)	Шири-на, мм (B)	Длина, мм (L)	Дли-на, мм (L1)	Вес, кг
PL3619	TDVplus90*50*50	50	50	330	193	0,83
PL2041	TDVplus90*50*100	50	100	380	193	1,03
PL3620	TDVplus90*50*150	50	150	430	193	1,28
PL2275	TDVplus90*50*200	50	200	480	193	1,68
PL3621	TDVplus90*50*300	50	300	580	193	2,41
PL3622	TDVplus90*50*400	50	400	680	193	3,28
PL3623	TDVplus90*50*500	50	500	780	193	4,3
PL3624	TDVplus90*50*600	50	600	880	193	5,63
PL2392	TDVplus90*80*100	80	100	335	227	1,15
PL3625	TDVplus90*80*150	80	150	385	227	1,42
PL2536	TDVplus90*80*200	80	200	435	227	1,83
PL3626	TDVplus90*80*300	80	300	585	227	2,59
PL3627	TDVplus90*80*400	80	400	685	227	3,48
PL3628	TDVplus90*80*500	80	500	785	227	4,52
PL3629	TDVplus90*80*600	80	600	885	227	5,83
PL3166	TDVplus90*100*100	100	100	380	255	1,23
PL3630	TDVplus90*100*150	100	150	430	255	1,51
PL2258	TDVplus90*100*200	100	200	480	255	1,93
PL3522	TDVplus90*100*300	100	300	580	255	2,7
PL2207	TDVplus90*100*400	100	400	680	255	3,61
PL2151	TDVplus90*100*500	100	500	780	255	4,66
PL3631	TDVplus90*100*600	100	600	880	255	6,01

