

T-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ БАЗОВОЙ СЕРИИ TDV



Расшифровка артикула

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Дли-на, мм (L)	Дли-на, мм (L1)	Вес, кг
LO6717	TDV50*50	50	50	327	187	0,93
LO3459	TDV50*100	50	100	327	187	1,04
LO6499	TDV50*150	50	150	327	187	1,16
LO3471	TDV50*200	50	200	327	187	1,28
LO6826	TDV50*300	50	300	327	187	1,51
LO6491	TDV50*400	50	400	327	187	1,75
LO7466	TDV50*500	50	500	327	187	1,99
LO13149	TDV50*600	50	600	327	187	2,22
LO3441	TDV80*100	80	100	360	222	1,38
LO7247	TDV80*150	80	150	360	222	1,50
LO6636	TDV80*200	80	200	360	222	1,62
LO7746	TDV80*300	80	300	360	222	1,85
LO3287	TDV80*400	80	400	360	222	2,09
LO3432	TDV80*500	80	500	360	222	2,32
LO16633	TDV80*600	80	600	360	222	2,56
LO6520	TDV100*100	100	100	380	242	1,86
LO3433	TDV100*150	100	150	380	242	1,98
LO5943	TDV100*200	100	200	380	242	2,10
LO3457	TDV100*300	100	300	380	242	2,33
LO3425	TDV100*400	100	400	380	242	2,57
LO6848	TDV100*500	100	500	380	242	2,80
LO7436	TDV100*600	100	600	380	242	3,04



Предназначение:

Используется для отвода трассы вниз.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

