


## Корпус компьютерной розетки PA, ширина 1 модуль, с наклонным выводом




Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DTS-2PA RW1	белоснежный	1	1,500	6119262
DTS-2PA SWGR1	черный	1	1,500	6119264
DTS-2PA AL1	алюминиевый	1	1,500	6119266

PC поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей с гнездом RJ45. Растровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип PA имеет специальное монтажное основание для размещения встраиваемых модулей и предназначен для непрямого крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии.

Корпус компьютерной розетки PA подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Panduit: Mini-Com.

## Корпус компьютерной розетки RM, ширина 1 модуль, с прямым выводом




Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DTG-2RM RW1	белоснежный	1	1,100	6119292
DTG-2RM SWGR1	черный	1	1,100	6119294
DTG-2RM AL1	алюминиевый	1	1,100	6119296

PC поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей с гнездом RJ45. Растровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип RM имеет специальный фиксатор для модуля и предназначен для непрямого крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии.

Корпус компьютерной розетки типа RM подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: тип ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 и ASM-C6 G; R&M: Cat 5 и Cat 6 без суппорта.

## Корпус компьютерной розетки, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, тип RM




Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DTS-2RM RW1	белоснежный	1	2,900	6119298
DTS-2RM SWGR1	черный	1	2,900	6119300
DTS-2RM AL1	алюминиевый	1	2,900	6119302

PC поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками, для крепления 2 телекоммуникационных модулей с гнездовым разъемом RJ45. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа. В корпусе RM расположена специальная пластина для непрямого монтажа модулей.

Корпус компьютерной розетки типа RM подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: тип ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 и ASM-C6 G; R&M: Cat 5 и Cat 6 без суппорта.

## Корпус компьютерной розетки LE, ширина 1 модуль, с прямым выводом



Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DTG-02LE RW1	белоснежный	1	0,900	6119304
DTG-02LE SWGR1	черный	1	0,900	6119306
DTG-02LE AL1	алюминиевый	1	0,900	6119308

PC поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом, без шторками, для установки 2 гнездовых телекоммуникационных модулей RJ45. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа. В корпусе LE расположена специальная пластина для непрямого монтажа телекоммуникационных модулей.

Корпус компьютерной розетки LE подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 и Lexcom 500.