

Анкерная шпилька



Тип	Раз- мер L мм	Раз- мер d мм	Размер под ключ Резьба мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VMU-AH 6-65A4	65	4,8	M6	10	1,880	3497954
VMU-AH 8-120A4	120	6,5	M8	10	4,900	3497957
VMU-AH 10-140A4	140	8,2	M10	10	7,900	3497960
VMU-AH 12-165A4	165	9,9	M12	10	124,000	3497963

V4A Нержавеющая сталь, A4

€/100 шт.

Анкерная шпилька из нержавеющей стали для применения со шпатлевкой тип VMU plus. С шайбой и шестигранной гайкой.

Монтаж

Монтажные и измерительные значения

Анкерная шпилька		VMU-AH 6-65A4	VMU-AH 8-120A4	VMU-AH 10-140A4	VMU-AH 12-165A4
Глубина анкеровки	мм	49	93	93	93
Отверстие Ø	мм	12	18	18	18
Глубина отверстия	мм	55	100	100	100
Допустимый диапазон нагрузки на зону растяжения	кН		1,5	1,5	1,5
гильза		VMU-SH 12x50	VMU-SH 18x95	VMU-SH 18x95	VMU-SH 18x95

* Закрепление основания кладки: высокий пустотелый кирпич HLZ, 2DF; по DIN 105, EN 771-1
Значения нагрузки дальнейшее закрепление основ по запросу

Анкерная капсула



Тип	Раз- мер L мм	Раз- мер d мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VMU-SH 12x50	55	12	10	0,100	3497966
VMU-SH 18x95	100	18	10	0,300	3497969

PA полиамид

€/100 шт.

Анкерная капсула из пластика для монтажа в отверстие пустотелого кирпича и камня с раствором-система VMU плюс.

Металлическая капсула



Тип	Раз- мер L мм	Раз- мер d мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VM-SH 12x1000	1000	12	1	6,000	3497972
VM-SH 16x1000	1000	16	1	7,000	3497975
VM-SH 22x1000	1000	22	1	10,000	3497978

St. Сталь

€/100 шт.

Анкерная капсула из металла для монтажа в отверстие пустотелого кирпича и камня с раствором.

Прибор для продувания отверстий



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VM-AP 360	1	27,000	3497912

Пластик

€/шт.

Помпа объемом 750 мл для продувания отверстий.

Очищающая щетка из стали



Тип	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
H-RB M6	280	1	2,600	3497933

St. Сталь

€/шт.

Переходник для применения при ручной чистке отверстий.

